



## NUMINOS MOVE S

### Deckeneinbauleuchte schwarz 3000K 20°

NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Die verschiedenen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Auch mit der NUMINOS® MOVE S Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr.                              | 1005337                 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                       |
| Dreh- oder Schwenkbar                 | rotary bar and tiltable |
| IP Code                               | IP 20                   |
| Schlagfestigkeitsklasse               | IK 02                   |
| Schlagfestigkeit                      | 0.2 Joule               |
| Montage                               | Einbau                  |
| Montagedetails                        | Decke                   |
| Sekundär Strom / Spannung             | 250 mA                  |
| Schutzklasse                          | III                     |
| Wattage                               | 8.6 W                   |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C                  |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C                   |
| Lumen                                 | 690 lm                  |
| Lichtfarbtemperatur                   | 3000 Kelvin             |
| Abstrahlwinkel                        | 20 °                    |
| Farbe                                 | schwarz                 |
| CRI                                   | 90                      |
| UGR ≤                                 | 19                      |
| LXXBXX Daten                          | L80B50                  |
| Lebensdauer                           | 50000 h                 |
| Risikogruppe                          | 1                       |

## Lichtquelle

|        |   |
|--------|---|
| 791815 |  |
|--------|---|

## Zubehör

|         |  |
|---------|--|
| 1006458 | LED-Bridge-Treiber , 12-W, 250mA für NUMINOS®, inklusive Funk-schnittstelle für RF Modul, DALI |
| 1004789 | NUMINOS® S , Diffusor Wabe   |
| 1004067 | LED Treiber , 15W 250-mA DALI  |
| 1004788 | NUMINOS® S , Diffusor Frosted  |
| 1004787 | NUMINOS® S , Diffusor Prisma   |
| 1004786 | NUMINOS® S , Diffusor Ellipse  |
| 1006139 | Numinos® S Reduzier-ring , rund 160/100mm schwarz  |
| 1006454 | RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color   |
| 1004058 | LED Treiber , 6,5-10W 250mA  |
| 1006199 | RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color                                     |
| 1006140 | Numinos® S Reduzier-ring , rund 160/100mm weiß   |
| 1006142 | Numinos® S Reduzier-ring , eckig 160/100mm weiß  |
| 1004055 | LED Treiber , 6,5-10W 250mA PHASE  |
| 1006141 | Numinos® S Reduzier-ring , eckig 160/100mm schwarz   |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Höhe              | 6.35 cm |
| Durchmesser       | 10 cm   |
| Nettogewicht      | 0.22 kg |
| Bruttogewicht     | 0.26 kg |
| Ausschnittsform   | rund    |
| Einbautiefe       | 8.5 cm  |
| Einbaudurchmesser | 9 cm    |
| BIG WHITE Seite   | 86      |