



## NUMINOS MOVE S

### Deckeneinbauleuchte weiß 3000K 55°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE S, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr.                              | 1005353                 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                       |
| Dreh- oder Schwenkbar                 | rotary bar and tiltable |
| IP Code                               | IP 20                   |
| Schlagfestigkeitsklasse               | IK 02                   |
| Schlagfestigkeit                      | 0.2 Joule               |
| Montage                               | Einbau                  |
| Montagedetails                        | Decke                   |
| Sekundär Strom / Spannung             | 250 mA                  |
| Schutzklasse                          | III                     |
| Wattage                               | 8.6 W                   |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C                  |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C                   |
| Lumen                                 | 730 lm                  |
| Lichtfarbtemperatur                   | 3000 Kelvin             |
| Abstrahlwinkel                        | 55 °                    |
| Farbe                                 | weiß                    |
| CRI                                   | 90                      |
| UGR ≤                                 | 22                      |
| LXXBXX Daten                          | L80B50                  |
| Lebensdauer                           | 50000 h                 |
| Risikogruppe                          | 1                       |

## Lichtquelle

|        |   |
|--------|---|
| 791815 |  |
|--------|---|

## Zubehör

|         |  |
|---------|--|
| 1006458 | LED-Bridge-Treiber , 12-W, 250mA für NUMINOS®, inklusive Funk-schnittstelle für RF Modul, DALI |
| 1004789 | NUMINOS® S , Diffusor Wabe   |
| 1004067 | LED Treiber , 15W 250-mA DALI  |
| 1004788 | NUMINOS® S , Diffusor Frosted  |
| 1004787 | NUMINOS® S , Diffusor Prisma   |
| 1004786 | NUMINOS® S , Diffusor Ellipse  |
| 1006139 | Numinos® S Reduzier-ring , rund 160/100mm schwarz  |
| 1006454 | RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color   |
| 1004058 | LED Treiber , 6,5-10W 250mA  |
| 1006199 | RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color                                     |
| 1006140 | Numinos® S Reduzier-ring , rund 160/100mm weiß   |
| 1006142 | Numinos® S Reduzier-ring , eckig 160/100mm weiß  |
| 1004055 | LED Treiber , 6,5-10W 250mA PHASE  |
| 1006141 | Numinos® S Reduzier-ring , eckig 160/100mm schwarz   |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Höhe              | 6.35 cm |
| Durchmesser       | 10 cm   |
| Nettogewicht      | 0.22 kg |
| Bruttogewicht     | 0.26 kg |
| Ausschnittsform   | rund    |
| Einbautiefe       | 8.5 cm  |
| Einbaudurchmesser | 9 cm    |
| BIG WHITE Seite   | 86      |