



NUMINOS® MOVE S

oprawa sufitowa wpuszczana czarna/chromowana,
4000 K 20°

NUMINOS to system złożony z perfekcyjnie dopasowanych do siebie modeli lamp firmy SLV, które łączą w sobie funkcjonalność, design i technologię. Dzięki różnym lampom typu downlight i spotlight masz mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia. Należy do nich między innymi wpuszczana lampa sufitowa NUMINOS® MOVE S, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Możesz stworzyć dyskretne i nowoczesne oświetlenie, które zajmuje niewiele miejsca i skupia uwagę na przedmiotach lub elementach pomieszczenia. Łatwy montaż to już tylko formalność. Zdecyduj się na lampy NUMINOS firmy SLV – czeka Cię modułowa różnorodność.

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Nr artykułu | 1005357 |
| Różne wyjścia światła | 1 |
| Obrotowa lub przechyłna | Obrotowa i przechyłna |
| Kod IP | IP 20 |
| Klasa odporności na uderzenia | IK 02 |
| Odporność na uderzenia | 0.2 Joule |
| Montaż | Wersja do wbudowania |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja sufitowa |
| Prąd / napięcie wtórny | 250 mA |
| Klasy ochrony | III |
| Wydajność | 8.6 W |
| Temperatura otoczenia | -20 °C |
| Temperatura otoczenia | 40 °C |
| Strumień świetlny | 750 lm |
| Temperatura barwy światła | 4000 Kelvin |
| Kąt połowiczny rozpraszania | 20 ° |
| Kolor | czarny |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| Dane LXXBXX | L80B50 |
| Okres użytkowania | 50000 h |
| Risk Group | 1 |

Źródła światła

| | |
|--------|---|
| 791831 |  |
|--------|---|

Akcesoria

| | |
|---------|--|
| 1006458 | Sterownik mostkowy LED , 12 W, 250 mA dla NUMINOS®, z interfejsem radiowym dla modułu RF, DALI |
| 1004789 | NUMINOS® S , dyfuzor w kształcie plastra pszczelego |
| 1004067 | Sterownik LED , 15W 250mA DALI |
| 1004788 | NUMINOS® S , dyfuzor mrożony |
| 1004787 | NUMINOS® S , dyfuzor pryzmatyczny |
| 1004786 | NUMINOS® S , dyfuzor elipsa |
| 1006139 | Numinos® S Pierścień redukujący , okrągła 160/100 mm czarna |
| 1006454 | Moduł RF Casambi do sterownika mostkowego LED , jednokolorowy |
| 1004058 | Sterownik LED , 6,5-10 W 250 mA |
| 1006199 | Moduł RF Zigbee do sterownika mostkowego DALI LED , jednokolorowy |
| 1006140 | Numinos® S Pierścień redukujący , okrągła 160/100 mm biała |
| 1006142 | Numinos® S Pierścień redukujący , kątowna 160/100 mm biała |
| 1004055 | Sterownik LED , 6,5-10 W 250 mA, fazowy |
| 1006141 | Numinos® S Pierścień redukujący , kątowna 160/100 mm czarna |

| | |
|---------------------|---------|
| Wysokość | 6.35 cm |
| średnica | 10 cm |
| Waga netto | 0.22 kg |
| Waga brutto | 0.26 kg |
| Forma do wycinania | Okrągły |
| Głębokość montażowa | 8.5 cm |
| Średnica montażowa | 9 cm |
| Strona BIG WHITE | 86 |