# NUMINOS® MOVE S

**luminaria empotrada de techo blanco / cromo 4000 - K 40°**

El sistema de luminarias NUMINOS de SLV combina tecnología, diseño y funcionalidad como ningún otro. Así podrá experimentar mil posibilidades de diseño de iluminación con varias «downlights» y «spotlights». Como con la luminaria empotrable de techo NUMINOS® MOVE S, que convence con su alta calidad de acabado y luz. Ideal para una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. La fácil instalación es tan solo una mera formalidad. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV? La diversidad modular le está esperando.




## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Art. N.º** | 1005369 |
| **Número de salidas de luz diferentes** | 1 |
| **Giratoria u orientable** | Giratoria y orientable |
| **Código IP** | IP 20 |
| **Clase de resistencia al impacto** | IK 02 |
| **Resistencia al impacto** | 0.2 Joule |
| **Montaje** | Empotrado |
| **Detalles de montaje** | Techo |
| **Corriente eléctrica / Tensión secundaria** | 250 mA |
| **Clase de protección** | III |
| **Potencia** | 8.6 W |
| **Temperatura ambiente mínima** | -20 °C |
| **Temperatura ambiente máxima** | 40 °C |
| **Flujo luminoso** | 750 lm |
| **Temperatura del color de la luz** | 4000 Kelvin |
| **Semiángulo de dispersión** | 40 ° |
| **Color** | blanco |
| **IRC** | 90 |
| **UGR ≤** | 19 |
| **Datos LXXBXX** | L80B50 |
| **Vida útil** | 50000 h |
| **Risk Group** | 1 |

## Fuente de luz

| | |
|---|---|
| 791831 | |

## Accesorios

| | |
|---|---|
| 1004055 | Balasto eléctrico LED , 6,5-10 W 250 mA PHASE |
| 1004058 | Balasto eléctrico LED , 6,5-10 W 250 mA |
| 1004067 | Balasto eléctrico LED , 15W 250mA DALI |
| 1004786 | NUMINOS® S , difusor Ellipse |
| 1004787 | NUMINOS® S , difusor Prisma |
| 1004788 | NUMINOS® S , difusor Frosted |
| 1004789 | NUMINOS® S , diffusor Wabe |
| 1006139 | Numinos® S Anillo reductor , redondo 160/100 mm negro |
| 1006140 | Numinos® S Anillo reductor , redondo 160/100 mm blanco |
| 1006141 | Numinos® S Anillo reductor , cuadrado- 160/100 mm negro |
| 1006142 | Numinos® S Anillo reductor , cuadrado- 160/100 mm blanco |

| | |
|---|---|
| **Altura** | 6.35 cm |
| **Diámetro** | 10 cm |
| **Peso neto** | 0.22 kg |
| **Peso bruto** | 0.26 kg |
| **Forma de la estructura** | ronda |
| **Profundidad del montaje** | 8.5 cm |
| **Diámetro de montaje** | 9 cm |
| **Página BIG WHITE** | 41 |