


## WORKLIGHT II

lampa podłogowa biała 79 W 4000 K 80°

W ramach konsekwentnego rozwoju naszej serii WORKLIGHT powstała ta lampa podłogowa WORKLIGHT do stanowisk komputerowych, wyposażona w najnowszą technologię i wysoce wydajne, mocne diody LED o wskaźniku UGR  $\leq 19$ . Lampa wyposażona w czujnik ruchu, wbudowane sterowanie światłem dziennym oraz opcję ściemniania spełnia wszystkie wymagania dzisiejszego oświetlenia biurowego. Dzięki wbudowanemu sterownikowi oraz przewodowi zasilającemu z wtyczką lampa WORKLIGHT jest gotowa do bezpośredniego podłączenia do napięcia sieciowego 230 V. Ta lampa zawiera wbudowane źródła światła LED.



## DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1005391
Różne wyjścia światła	2
Kod IP	IP 20
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Montaż	Wersja przenośna
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Touch
Pierwotne napięcie znamionowe	200-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	2000 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	79 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Liczba oprav oświetleniowych w LS B16A	28
Liczba oprav oświetleniowych w LS C16A	28
Poziom prądu rozruchowego	6.24 A
Czas trwania prądu rozruchowego	194 $\mu$ s
Efekt stroboskopowy (SVM)	0
Strumień świetlny	7600 lm
Temperatura barwy światła	4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	80 °

## Źródła światła

916336	
--------	---

Kolor	biały
CRI	80
UGR $\leq$	19
Dane LXXBXX	L80B10
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	0
Długość	69.2 cm
Szerokość	31 cm
Wysokość	195 cm
Waga netto	14.546 kg
Waga brutto	17.342 kg
Strona BIG WHITE	445