




WORKLIGHT

luminaria de mesa blanco 79 W 4000 K 80°

Como evolución consecuente de nuestra serie WORK-LIGHT, con esta WORKLIGHT obtendrá una luminaria de mesa para puestos de trabajo con ordenadores, equipada con la última tecnología y potentes ledes de bajo consumo y, por supuesto, un UGR ≤ 19 . Gracias al equipamiento con un sensor de movimiento, el control de luz diurna incorporado, así como la posibilidad de regulación Touch, estará a la altura de todos sus requisitos a la iluminación de oficina actual. Gracias al balasto eléctrico ya incorporado, así como al cable con enchufe incluido, WORKLIGHT se puede conectar directamente a la tensión eléctrica de 230 V. Esta luminaria contiene ledes incorporados.



Datos técnicos

| | |
|--|-------------------|
| Art. N.º | 1005394 |
| Número de salidas de luz diferentes | 2 |
| Código IP | IP 20 |
| Clase de resistencia al impacto | IK 02 |
| Resistencia al impacto | 0.2 Joule |
| Montaje | Móvil |
| Dimerizable | Sí |
| Tecnología de regulación | Toque |
| Voltaje nominal primario | 200-240V ~50/60Hz |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 2000 mA |
| Clase de protección | I |
| Potencia | 79 W |
| Temperatura ambiente mínima | -20 °C |
| Temperatura ambiente máxima | 45 °C |
| Nivel de corriente de entrada | 30 A |
| Duración de la corriente de entrada | 150 μ s |
| Efecto estroboscópico (SVM) | 0 |
| Flujo luminoso | 7600 lm |
| Temperatura del color de la luz | 4000 Kelvin |
| Semiángulo de dispersión | 80 ° |
| Color | blanco |
| IRC | 80 |

Fuente de luz

| | |
|--------|---|
| 916336 |  |
|--------|---|

| | |
|------------------|----------|
| UGR \leq | 19 |
| Datos LXXBXX | L80B10 |
| Vida útil | 50000 h |
| Risk Group | 0 |
| Longitud | 69.2 cm |
| Anchura | 31 cm |
| Altura | 120 cm |
| Peso neto | 6.413 kg |
| Peso bruto | 9.029 kg |
| Página BIG WHITE | 100 |