



WORKLIGHT

Pendelleuchte weiß 57W 4000K 80°

Als konsequente Weiterentwicklung unserer WORKLIGHT Serie, erhalten Sie dieser WORKLIGHT eine Office Pendelleuchte für Bildschirmarbeitsplätze, ausgestattet mit modernster Technik und hocheffizienten, leistungsstarken LEDs und natürlich $UGR \leq 19$. Die Leuchte ist mittels DALI steuerbar. Durch den bereits eingebauten Treiber sowie der Zuleitung, ist die WORKLIGHT fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1005396
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	2
IP Code	IP 20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI
Primäre Nennspannung	200-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	1550 mA
Schutzklasse	I
Wattage	57 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Höhe Einschaltstrom	5.1 A
Dauer Einschaltstrom	148 μ s
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	40 °C
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.01
Lumen	5000 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	80 °

Lichtquelle

916322	
916564	

Farbe	weiß
CRI	80
UGR \leq	19
LXXBXX Daten	L80B10
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	0
Länge	120 cm
Breite	26 cm
Höhe	3 cm
Pendellänge	250 cm
Nettogewicht	5.8 kg
Bruttogewicht	6.206 kg
BIG WHITE Seite	288