

## MILANDOS 4



oprawa sufitowa wpuszczana czarna, 3000 K 45°

Wpuszczana lampa sufitowa MILANDOS urzeka kompaktowym designem oraz innowacyjnymi właściwościami oświetleniowymi. Szczególnie imponujący jest wysoki współczynnik odwzorowania barw wynoszący ponad 90. Za sprawą współczynnika UGR wynoszącego 16 daje światło bez efektu ośnienia. Ta wykonana z aluminium i poliwęglanu (PC) wpuszczana lampa sufitowa o prostym designie pasuje stylowo do każdego pomieszczenia. Ponadto reflektor można zamontować szybko i w prosty sposób. Daj się zainspirować różnorodnym zaletom lamp wewnętrznych SLV!

### DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1005408
Kod IP	IP 20
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Prąd / napięcie wtórny	700 mA
Klasy ochrony	III
Wydajność	8 W
Temperatura otoczenia	30 °C
Strumień świetlny	520 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	45 °
Kolor	czarny
CRI	90
UGR ≤	16
Dane LXXBXX	L80B50
Okres użytkowania	60000 h
Risk Group	1
Długość	13.6 cm
Szerokość	5.6 cm
Wysokość	4.3 cm
Waga netto	0.25 kg

## Źródła światła

1078215	
998089	

## Akcesoria

1007213	Sterownik LED , 10 W 700 mA, PHASE, z odciążeniem od naprężeń
1002423	Zasilacz LED MEDO 300 ściemniający DALI/1-10V

Waga brutto	0.268 kg
Forma do wycinania	Prostokątny
Długość montażowa	13 cm
Szerokość montażowa	4.9 cm
Głębokość montażowa	7 cm
Strona BIG WHITE	217