

MILANDOS 4



oprawa sufitowa wpuszczana biała, 2700 K 45°

Wpuszczana lampa sufitowa MILANDOS urzeka kompaktowym designem oraz innowacyjnymi właściwościami oświetleniowymi. Szczególnie imponujący jest współczynnik CRI wynoszący ponad 90, który zapewnia naturalne odwzorowanie barw. Za sprawą współczynnika UGR wynoszącego 23 daje światło bez efektu olśnienia. Ta wykonana z aluminium i poliwęglanu (PC) wpuszczana lampa sufitowa o prostym designie pasuje stylowo do każdego pomieszczenia. Ponadto reflektor można szybko i łatwo zamontować. Doświadcz oświetlenia marki SLV, która od 40 lat jest niezawodnym partnerem w zakresie wszelkiego rodzaju oświetlenia wewnętrznego.

DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1005409
Kod IP	IP 20
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Prąd / napięcie wtórny	700 mA
Klasy ochrony	III
Wydajność	8 W
Temperatura otoczenia	30 °C
Strumień świetlny	640 lm
Temperatura barwy światła	2700 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	45 °
Kolor	biały
CRI	90
UGR ≤	23
Dane LXXBXX	L80B50
Okres użytkowania	60000 h
Risk Group	1
Długość	13.6 cm
Szerokość	5.6 cm
Wysokość	4.3 cm
Waga netto	0.25 kg

Źródła światła

1078067	
1078460	

Akcesoria

1007213	Sterownik LED , 10 W 700 mA, PHASE, z odciążeniem od naprężeń
1002423	Zasilacz LED MEDO 300 ściemniający DALI/1-10V

Waga brutto	0.268 kg
Forma do wycinania	Prostokątny
Długość montażowa	13 cm
Szerokość montażowa	4.9 cm
Głębokość montażowa	7 cm