




MILANDOS 6

encastré de plafond, noir, 2700 K, 45°

Minimaliste, compact et innovant, le plafonnier encastré MILANDOS séduit par ses propriétés d'éclairage. L'indice de rendu des couleurs naturel supérieur à 90 et la longue durée de vie des LEDs de 60 000 heures parlent d'eux-mêmes De plus, le projecteur s'installe facilement et rapidement. Vivez la lumière avec SLV – le partenaire fiable pour tous vos lampes d'intérieur depuis 40 ans.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| Réf. | 1005415 |
|--------------------------------|--------------|
| Code IP | IP20 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02 |
| Montage | Encastrement |
| Détails de montage | Plafond |
| Courant / tension secondaire | 700 mA |
| Classe de protection | III |
| Puissance en watts | 12 W |
| Température ambiante | 30 °C |
| Lumen | 770 lm |
| Température de couleur | 2700 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 45 ° |
| Coloris | noir |
| IRC | 90 |
| UGR≤ | 16 |
| Données LXXBXX | L80B50 |
| Durée de vie | 60000 h |
| Risk Group | 1 |
| Longueur | 19.6 cm |
| Largeur | 5.6 cm |
| Hauteur | 4.3 cm |
| Poids net | 0.32 kg |



Source Lumineuse

| 1078067 | â E |
|-------------|--|
| 1078460 | E |
| Accessoires | |
| 1002423 | Alimentation LED DALI , intérieur, 250-700mA, 20- W, blanc, variable 1-10V / Dali |
| 1006202 | Driver LED , 20 W, 700 - mA |

| Poids brut | 0.38 kg |
|---------------------------|---------|
| Forme de découpe | carré |
| Longueur d'encastrement | 19 cm |
| Largeur d'encastrement | 4.9 cm |
| Profondeur d'encastrement | 7 cm |
| Page du BIG WHITE | 217 |
| | |