



MILANDOS 6

oprawa sufitowa wpuszczana biała, 2700 K 45°

Wpuszczana lampa sufitowa MILANDOS urzeka kompaktowym designem oraz innowacyjnymi właściwościami oświetleniowymi. Szczególnie imponujący jest współczynnik CRI wynoszący ponad 90, który zapewnia naturalne odwzorowanie barw. Reflektor można szybko i łatwo zamontować. Zobacz lampę MILANDOS w akcji i przekonaj się na własne oczy, jak udane oświetlenie potrafi ona stworzyć.

DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1005417
Kod IP	IP 20
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Prąd / napięcie wtórny	700 mA
Klasy ochrony	III
Wydajność	12 W
Temperatura otoczenia	30 °C
Strumień świetlny	960 lm
Temperatura barwy światła	2700 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	45 °
Kolor	biały
CRI	90
UGR ≤	23
Dane LXXBXX	L80B50
Okres użytkowania	60000 h
Risk Group	1
Długość	19.6 cm
Szerokość	5.6 cm
Wysokość	4.3 cm
Waga netto	0.3 kg

Źródła światła

1078067	
1078460	

Akcesoria

1002423	Zasilacz LED MEDO 300 ściemniający DALI/1-10V
1006202	Sterownik LED , 20 W 700 mA

Waga brutto	0.321 kg
Forma do wycinania	Prostokątny
Długość montażowa	19 cm
Szerokość montażowa	4.9 cm
Głębokość montażowa	7 cm