





MILANDOS 8

encastré de plafond, noir, 2700 K, 45°

Le plafonnier encastré MILANDOS séduit par son design compact et ses propriétés d'éclairage innovantes. Il brille surtout par un indice de rendu des couleurs naturel de plus de 90 sur 60 000. Avec son design épuré le plafonnier encastré conçu en aluminium et en polycarbonate (P-C) s'intègre de façon stylée dans toutes les pièces. Grâce à un UGR de 16, il crée comme par magie un éclairage anti éblouissement. De plus, le projecteur s'installe facilement et rapidement. Quand vous laisserez-vous séduire par les avantages des luminaires d'intérieur SLV ?



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1005423
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Montage	Encastrément
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	16 W
Température ambiante	30 °C
Lumen	1030 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	45 °
Coloris	noir
IRC	90
UGR ≤	16
Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	60000 h
Risk Group	1
Longueur	25.6 cm
Largeur	5.6 cm
Hauteur	4.3 cm
Poids net	0.393 kg

Source Lumineuse

1078067	
1078460	

Accessoires

1002423	Alimentation LED DALI , intérieur, 250-700mA, 20-W, blanc, variable 1-10V / Dali
1006202	Driver LED , 20 W, 700 - mA

Poids brut	0.481 kg
Forme de découpe	carré
Longueur d'encastrement	25 cm
Largeur d'encastrement	4.9 cm
Profondeur d'encastrement	7 cm
Page du BIG WHITE	217