




## MILANDOS 8

encastré de plafond, blanc, 2700 K,  $45^{\circ}$ 

Minimaliste, innovant et au design compact, le plafonnier encastré MILANDOS diffuse un éclairage de grande qualité. La longue durée de vie des LEDs de 60 000 heures et l'indice de rendu des couleurs naturel supérieur à 90 séduisent également sur toute la ligne. Avec son design épuré le plafonnier encastré conçu en aluminium et en polycarbonate (PC) s'intègre de façon stylée dans toutes les pièces. Grâce à un UGR de 23, il crée comme par magie un éclairage anti éblouissement. De plus, le projecteur s'installe facilement et rapidement. Vivez la lumière avec SLV – le partenaire fiable pour tous vos lampes d'intérieur depuis 40 ans.



## **INFORMATIONS TECHNIQUES**

Réf.	1005425
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	16 W
Températureambiante	30 °C
Lumen	1280 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	45 °
Coloris	blanc
IRC	90
UGR≤	23
Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	60000 h
Risk Group	1
Longueur	25.6 cm
Largeur	5.6 cm
Hauteur	4.3 cm
Poids net	0.4 kg



## **Source Lumineuse**

1078067	A E
1078460	A E
Accessoires	
1002423	Alimentation LED DALI , intérieur, 250-700mA, 20- W, blanc, variable 1-10V / Dali
1006202	Driver LED , 20 W, 700 - mA

Poids brut	0.428 kg
Forme de découpe	carré
Longueur d'encastrement	25 cm
Largeur d'encastrement	4.9 cm
Profondeur d'encastrement	7 cm