

MILANDOS 8



oprawa sufitowa wpuszczana biała, 2700 K 45°

Minimalistyczny, innowacyjny i kompaktowy design wpuszczanej lampy sufitowej MILANDOS zapewnia wysokiej jakości oświetlenie. Długa żywotność modułu LED wynosząca 60 000 godzin oraz wysoki współczynnik odziorowania barw wynoszący ponad 90 przekonują na całej linii. Dzięki prostemu wzornictwu ta kwadratowa wpuszczana lampa sufitowa wykonana z aluminium i poliwęglanu (PC) pasuje stylowo do każdego pomieszczenia. Za sprawą współczynnika UGR 23 zapewnia wysokiej jakości światło bez efektu olśnienia. Ponadto reflektor można zamontować szybko i w prosty sposób. Doświadcz oświetlenia marki SLV, która od 40 lat jest niezawodnym partnerem w zakresie wszelkiego rodzaju oświetlenia wewnętrznego.

DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1005425
Kod IP	IP 20
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Prąd / napięcie wtórny	700 mA
Klasy ochrony	III
Wydajność	16 W
Temperatura otoczenia	30 °C
Strumień świetlny	1280 lm
Temperatura barwy światła	2700 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	45 °
Kolor	biały
CRI	90
UGR ≤	23
Dane LXXBXX	L80B50
Okres użytkowania	60000 h
Risk Group	1
Długość	25.6 cm
Szerokość	5.6 cm
Wysokość	4.3 cm
Waga netto	0.4 kg

Źródła światła

1078067	
1078460	

Akcesoria

1002423	Zasilacz LED MEDO 300 ściemniający DALI/1-10V
1006202	Sterownik LED , 20 W 700 mA

Waga brutto	0.428 kg
Forma do wycinania	Prostokątny
Długość montażowa	25 cm
Szerokość montażowa	4.9 cm
Głębokość montażowa	7 cm