



## NUMINOS XS

Deckeneinbauleuchte schwarz / weiß 2700K 55°

NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

### TECHNISCHE DATEN

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Art. Nr.                     | 1005506       |
| IP Code                      | IP 20 / IP 44 |
| Schlagfestigkeitsklasse      | IK 02         |
| Schlagfestigkeit             | 0.2 Joule     |
| Montage                      | Einbau        |
| Montagedetails               | Decke         |
| Sekundär Strom / Spannung    | 200 mA        |
| Schutzklasse                 | III           |
| Wattage                      | 7 W           |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C        |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C         |
| Lumen                        | 670 lm        |
| Lichtfarbtemperatur          | 2700 Kelvin   |
| Abstrahlwinkel               | 55 °          |
| Farbe                        | schwarz       |
| CRI                          | 90            |
| UGR ≤                        | 25            |
| LXXBXX Daten                 | L80B50        |
| Lebensdauer                  | 50000 h       |
| Risikogruppe                 | 2             |
| Höhe                         | 4.5 cm        |
| Durchmesser                  | 6.5 cm        |

## Lichtquelle

|        |   |
|--------|---|
| 798300 |  |
|--------|---|

## Zubehör

|         |  |
|---------|--|
| 1005609 | LED Treiber , 200mA<br>10W PHASE, Schnellver-<br>binder  |
| 1005614 | NUMINOS® XS , Diffusor<br>gefrostet  |
| 1006454 | RF Modul Casambi für<br>LED-Bridge-Treiber , sin-<br>gle color   |
| 1006199 | RF Modul Zigbee für DA-<br>LI LED-Bridge-Treiber ,<br>single color   |
| 1005612 | NUMINOS® XS , Diffusor   |
| 1005610 | LED Treiber , 200mA 10-<br>W, Schnellverbinder   |
| 1005615 | NUMINOS® XS , Diffusor<br>schwarz  |
| 1005611 | LED Treiber , 200mA<br>13,5W DALI dimmbar,<br>Schnellverbinder   |
| 1005613 | NUMINOS® XS , Diffusor<br>transparent  |
| 1006457 | LED-Bridge-Treiber , 12-<br>W, 200mA für NUMINO-<br>S®, inklusive Funk-<br>schnittstelle für RF Mo-<br>dul, DALI |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Nettogewicht      | 0.115 kg |
| Bruttogewicht     | 0.135 kg |
| Ausschnittsform   | rund     |
| Einbautiefe       | 11 cm    |
| Einbaudurchmesser | 5.5 cm   |
| BIG WHITE Seite   | 84       |