



## DADOS TÉCNICOS

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Ref. n.º                         | 1005522             |
| IP Code                          | IP 20 / IP 44       |
| Classe de resistência ao impacto | IK 02               |
| Resistência ao impacto           | 0.2 Joule           |
| Montagem                         | Montagem de embutir |
| Pormenores da montagem           | Teto                |
| Corrente / Tensão secundária     | 200 mA              |
| Classe de proteção               | III                 |
| Potência                         | 7 W                 |
| temperatura ambiente mínima      | -20 °C              |
| temperatura ambiente máxima      | 40 °C               |
| Lúmen                            | 700 lm              |
| Temperatura de cor da luz        | 3000 Kelvin         |
| Ângulo de feixe                  | 40 °                |
| Cor                              | preto               |
| CRI                              | 90                  |
| UGR ≤                            | 22                  |
| Dados LXXBXX                     | L80B50              |
| Vida útil                        | 50000 h             |
| Risk Group                       | 2                   |
| Altura                           | 4.5 cm              |
| Diâmetro                         | 6.5 cm              |

## Fonte de luz

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 798303 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Acessórios

|         |  |
|---------|--|
| 1005609 |  |
| 1005610 |  |
| 1005611 |  |
| 1005612 |  |
| 1005613 |  |
| 1005614 |  |
| 1005615 |  |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Peso líquido             | 0.115 kg |
| Peso bruto               | 0.135 kg |
| Forma de recorte         | redonda  |
| Profundidade de montagem | 11 cm    |
| Diâmetro de montagem     | 5.5 cm   |
| Página BIG WHITE         | 29       |