



NUMINOS® XS

luminaria empotrada de techo blanco 3000 K 20°

Diseño, tecnología y función a la perfección: NUMINOS es el sistema de luminarias de SLV que lo combina todo. Así podrá experimentar mil posibilidades de diseño de iluminación con varias «downlights» y «spotlights». También con la luminaria empotrable de techo NUMINOS® XS, que convence con la mejor calidad de acabado y luz. Ideal para una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. Además, la instalación se realiza en un santiamén. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV?



Datos técnicos

Art. N.º	1005527
Código IP	IP 20 / IP 44
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	200 mA
Clase de protección	III
Potencia	7 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Flujo luminoso	730 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	20 °
Color	blanco
IRC	90
UGR ≤	16
Datos LXXBXX	L80B50
Vida útil	50000 h
Risk Group	2
Altura	4.5 cm
Diámetro	6.5 cm

Fuente de luz

798303	
--------	---

Accesorios

1005609	Balastro eléctrico led , 200 mA 10 W PHASE, - Quick Connector
1005610	Balastro eléctrico led , 200 mA 10 W, Quick Connector
1005611	Balastro eléctrico led , 200 mA 13,5 W ate- nuable por DALI, Quick Connector
1005612	NUMINOS® XS , difusor
1005613	NUMINOS® XS , difusor transparente
1005614	NUMINOS® XS , difusor transparente-opalino
1005615	NUMINOS® XS , difu- sor negro

Peso neto	0.115 kg
Peso bruto	0.135 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	11 cm
Diámetro de montaje	5.5 cm
Página BIG WHITE	29