



## NUMINOS® MOVE XS

oprawa sufitowa wpuszczana czarna 2700 K 40°

NUMINOS to system złożony z optymalnie dopasowanych do siebie modeli lamp firmy SLV, które łączą w sobie funkcjonalność, design i technologię. Przeróżne lampy typu downlight i spotlight dają mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia. Wśród dostępnych opcji znajduje się między innymi sufitowa lampa wpuszczana NUMINOS® MOVE XS, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Możesz stworzyć delikatne i nowoczesne oświetlenie, które zajmuje niewiele miejsca i skupia uwagę na przedmiotach lub elementach pomieszczenia. Montaż można wykonać w oka mgnieniu. Zdecyduj się na lampy NUMINOS firmy SLV – czeka Cię modułowa różnorodność.

### DANE TECHNICZNE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Nr artykułu                   | 1005556               |
| Obrotowa lub przechyłna       | Obrotowa i przechyłna |
| Kod IP                        | IP 20                 |
| Klasa odporności na uderzenia | IK 02                 |
| Odporność na uderzenia        | 0.2 Joule             |
| Montaż                        | Wersja do wbudowania  |
| Szczegóły dotyczące montażu   | Wersja sufitowa       |
| Prąd / napięcie wtórny        | 200 mA                |
| Klasy ochrony                 | III                   |
| Wydajność                     | 7 W                   |
| Temperatura otoczenia         | -20 °C                |
| Temperatura otoczenia         | 40 °C                 |
| Strumień świetlny             | 620 lm                |
| Temperatura barwy światła     | 2700 Kelvin           |
| Kąt połowiczny rozpraszania   | 40 °                  |
| Kolor                         | czarny                |
| CRI                           | 90                    |
| UGR ≤                         | 22                    |
| Dane LXXBXX                   | L80B50                |
| Okres użytkowania             | 50000 h               |
| Risk Group                    | 2                     |
| Wysokość                      | 5.5 cm                |

## Źródła światła

|        |   |
|--------|---|
| 798300 |  |
|--------|---|

### Akcesoria

|         |  |
|---------|--|
| 1006136 | Numinos® XS Pierścień redukujący , okrągła 160/70 mm biała                                   |
| 1006135 | Numinos® XS Pierścień redukujący , okrągła 160/70 mm czarna                                  |
| 1005609 | Sterownik LED , 200 mA 10 W, FAZOWY, Quick Connector   |
| 1005614 | NUMINOS® XS , dyfuzor oszroniony   |
| 1006454 | Moduł RF Casambi do sterownika mostkowego LED , jednokolorowy                                |
| 1006199 | Moduł RF Zigbee do sterownika mostkowego DALI LED , jednokolorowy                            |
| 1005612 | NUMINOS® XS , dyfuzor  |
| 1005610 | Sterownik LED , 200 mA 10 W, Quick Connector   |
| 1005615 | NUMINOS® XS , dyfuzor czarny   |
| 1006137 | Numinos® XS Pierścień redukujący , kątowna-160/70 mm czarna                                  |
| 1005611 | Zasilacz LED , 200 mA 13,5 W DALI ściemniający, Quick Connector                              |
| 1006138 | Numinos® XS Pierścień redukujący , kątowna 160/70 mm biała                                   |
| 1005613 | NUMINOS® XS , dyfuzor transparentny  |
| 1006457 | Sterownik mostka LED , 12 W, 200 mA dla NUMINOS®, z interfejsem radiowym dla modułu RF, DALI |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| średnica            | 8 cm     |
| Waga netto          | 0.135 kg |
| Waga brutto         | 0.165 kg |
| Forma do wycinania  | Okrągły  |
| Głębokość montażowa | 8 cm     |
| Średnica montażowa  | 6.8 cm   |
| Strona BIG WHITE    | 86       |