



NUMINOS® MOVE XS

oprawa sufitowa wpuszczana czarna, 3000 K 40°

NUMINOS to system złożony z optymalnie dopasowanych do siebie modeli lamp firmy SLV, które łączą w sobie funkcjonalność, design i technologię. Daje to mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia z różnymi lampami typu downlight i spotlight. Wśród dostępnych opcji znajduje się między innymi sufitowa lampa wpuszczana NUMINOS® MOVE XS, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Idealnie nadaje się do dyskretnego i nowoczesnego oświetlenia, które zajmuje niewiele miejsca i skupia uwagę na przedmiotach lub elementach pomieszczenia. Montaż można wykonać w oka mgnieniu. Kiedy zdecydujesz się na lampę NUMINOS® marki SLV?

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Nr artykułu | 1005574 |
| Obrotowa lub przechyłna | Obrotowa i przechyłna |
| Kod IP | IP 20 |
| Klasa odporności na uderzenia | IK 02 |
| Odporność na uderzenia | 0.2 Joule |
| Montaż | Wersja do wbudowania |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja sufitowa |
| Prąd / napięcie wtórny | 200 mA |
| Klasy ochrony | III |
| Wydajność | 7 W |
| Temperatura otoczenia | -20 °C |
| Temperatura otoczenia | 40 °C |
| Strumień świetlny | 670 lm |
| Temperatura barwy światła | 3000 Kelvin |
| Kąt połowiczny rozpraszania | 40 ° |
| Kolor | czarny |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| Dane LXXBXX | L80B50 |
| Okres użytkowania | 50000 h |
| Risk Group | 2 |
| Wysokość | 5.5 cm |

Źródła światła

| | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 798303 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

Akcesoria

| | |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1006136 | Numinos® XS Pierścień redukujący , okrągła 160/70 mm biała |
| 1006135 | Numinos® XS Pierścień redukujący , okrągła 160/70 mm czarna |
| 1005609 | Sterownik LED , 200 mA 10 W, FAZOWY, Quick Connector |
| 1005614 | NUMINOS® XS , dyfuzor oszroniony |
| 1006454 | Moduł RF Casambi do sterownika mostkowego LED , jednokolorowy |
| 1006199 | Moduł RF Zigbee do sterownika mostkowego DALI LED , jednokolorowy |
| 1005612 | NUMINOS® XS , dyfuzor |
| 1005610 | Sterownik LED , 200 mA 10 W, Quick Connector |
| 1005615 | NUMINOS® XS , dyfuzor czarny |
| 1006137 | Numinos® XS Pierścień redukujący , kątowna-160/70 mm czarna |
| 1005611 | Zasilacz LED , 200 mA 13,5 W DALI ściemniający, Quick Connector |
| 1006138 | Numinos® XS Pierścień redukujący , kątowna 160/70 mm biała |
| 1005613 | NUMINOS® XS , dyfuzor transparentny |
| 1006457 | Sterownik mostka LED , 12 W, 200 mA dla NUMINOS®, z interfejsem radiowym dla modułu RF, DALI |

| | |
|---------------------|----------|
| średnica | 8 cm |
| Waga netto | 0.135 kg |
| Waga brutto | 0.165 kg |
| Forma do wycinania | Okrągły |
| Głębokość montażowa | 8 cm |
| Średnica montażowa | 6.8 cm |
| Strona BIG WHITE | 86 |