




## NUMINOS® MOVE XS

luminaria empotrada de techo blanco / negro 3000 K 20°

El sistema de luminarias NUMINOS de SLV combina función, diseño y tecnología con éxito. Con diversas «downlights» y «spotlights» podrá experimentar mil posibilidades de diseño de iluminación. También con la luminaria empotrable de techo NUMINOS® MOVE XS, que convence con la mejor calidad de acabado y luz. Ideal para una iluminación armoniosa, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. Además, la instalación se realiza en un santiamén. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV? La diversidad modular le está esperando.



### Datos técnicos

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Art. N.º                                 | 1005580                |
| Giratoria u orientable                   | Giratoria y orientable |
| Código IP                                | IP 20                  |
| Clase de resistencia al impacto          | IK 02                  |
| Resistencia al impacto                   | 0.2 Joule              |
| Montaje                                  | Empotrado              |
| Detalles de montaje                      | Techo                  |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 200 mA                 |
| Clase de protección                      | III                    |
| Potencia                                 | 7 W                    |
| Temperatura ambiente mínima              | -20 °C                 |
| Temperatura ambiente máxima              | 40 °C                  |
| Flujo luminoso                           | 700 lm                 |
| Temperatura del color de la luz          | 3000 Kelvin            |
| Semiángulo de dispersión                 | 20 °                   |
| Color                                    | blanco                 |
| IRC                                      | 90                     |
| UGR ≤                                    | 16                     |
| Datos LXXBXX                             | L80B50                 |
| Vida útil                                | 50000 h                |
| Risk Group                               | 2                      |
| Altura                                   | 5.5 cm                 |

## Fuente de luz

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 798303 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accesorios

|         |                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1005609 | Balastro eléctrico led , 200 mA 10 W PHASE, - Quick Connector              |
| 1005610 | Balastro eléctrico led , 200 mA 10 W, Quick Connector                      |
| 1005611 | Balastro eléctrico led , 200 mA 13,5 W atenuable por DALI, Quick Connector |
| 1005612 | NUMINOS® XS , difusor                                                      |
| 1005613 | NUMINOS® XS , difusor transparente                                         |
| 1005614 | NUMINOS® XS , difusor transparente-opalino                                 |
| 1005615 | NUMINOS® XS , difusor negro                                                |
| 1006135 | Numinos® XS Anillo reductor , redondo-160/70 mm negro                      |
| 1006136 | Numinos® XS Anillo reductor , redondo-160/70 mm blanco                     |
| 1006137 | Numinos® XS Anillo reductor , cuadrado-160/70 mm negro                     |
| 1006138 | Numinos® XS Anillo reductor , cuadrado-160/70 mm blanco                    |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Diámetro                | 8 cm     |
| Peso neto               | 0.135 kg |
| Peso bruto              | 0.165 kg |
| Forma de la estructura  | ronda    |
| Profundidad del montaje | 8 cm     |
| Diámetro de montaje     | 6.8 cm   |
| Página BIG WHITE        | 39       |