



NUMINOS MOVE XS

Deckeneinbauleuchte weiß / schwarz 3000K 55°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE XS, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr. | 1005586 |
| Dreh- oder Schwenkbar | rotary bar and tiltable |
| IP Code | IP 20 |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK 02 |
| Schlagfestigkeit | 0.2 Joule |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Sekundär Strom / Spannung | 200 mA |
| Schutzklasse | III |
| Wattage | 7 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Lumen | 690 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 55 ° |
| Farbe | weiß |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 25 |
| LXXBXX Daten | L80B50 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Risikogruppe | 2 |
| Höhe | 5.5 cm |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 798303 |  |
|--------|---|

Zubehör

| | |
|---------|--|
| 1006136 | Numinos® XS Reduzier- ring , rund 160/70mm weiß |
| 1006135 | Numinos® XS Reduzier- ring , rund 160/70mm schwarz |
| 1005609 | LED Treiber , 200mA 10W PHASE, Schnellver- binder |
| 1005614 | NUMINOS® XS , Diffusor gefrosted |
| 1006454 | RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , sin- gle color |
| 1006199 | RF Modul Zigbee für DA- LI LED-Bridge-Treiber , single color |
| 1005612 | NUMINOS® XS , Diffusor |
| 1005610 | LED Treiber , 200mA 10- W, Schnellverbinder |
| 1005615 | NUMINOS® XS , Diffusor schwarz |
| 1006137 | Numinos® XS Reduzier- ring , eckig 160/70mm schwarz |
| 1005611 | LED Treiber , 200mA 13,5W DALI dimmbar, Schnellverbinder |
| 1006138 | Numinos® XS Reduzier- ring , eckig 160/70mm weiß |
| 1005613 | NUMINOS® XS , Diffusor transparent |
| 1006457 | LED-Bridge-Treiber , 12- W, 200mA für NUMINO- S®, inklusive Funk- schnittstelle für RF Mo- dul, DALI |

| | |
|-------------------|----------|
| Durchmesser | 8 cm |
| Nettogewicht | 0.135 kg |
| Bruttogewicht | 0.165 kg |
| Ausschnittsform | rund |
| Einbautiefe | 8 cm |
| Einbaudurchmesser | 6.8 cm |
| BIG WHITE Seite | 86 |