




NUMINOS® XL PD

PHASE, Lampe suspendue, longueur de la suspension 250 cm, 4000 K, 28 Watt, 36°, Variateur en fin de phase, noir mat

NUMINOS® est le système d'éclairage flexible et modulable parfait de SLV. Il combine une multitude de tailles et de fonctions avec un design moderne et une grande efficacité (plus de 120lm/W). NUMINOS® offre plus de mille possibilités de conception avec des downlights et des spots. Le site NUMINOS® PD, PHASE Les luminaires à LED offrent une finition de qualité et garantissent un excellent éclairage des petites et grandes surfaces. Le site Pendelleuchte Le luminaire convainc par un flux lumineux de 3900 lm et une efficacité impressionnante de 139.29 lm/W. Leur température de couleur de 4000 Kelvin et son indice de rendu des couleurs > 90 s'intègrent parfaitement dans votre projet. Combiné à la facilité d'installation, NUMINOS® est la solution parfaite pour de multiples domaines d'application et projets.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1005718
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	54
Tension nominale primaire	220-240AC50/60 Hz
Courant / tension secondaire	700
Classe de protection	I
Puissance en watts	28 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	54
Nombre de luminaires sur LS C16A	54
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	50 µs
Lumen	3900 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle de rayonnement	36 °
Coloris	noir mat
IRC	90

Source Lumineuse

1411588		Durée de vie	50000 h
		Risk Group	1
		Hauteur	25.8 cm
		Diamètre	12 cm
		Longueur du câble de suspension	250 cm
		Poids net	1.878 kg
		Poids brut	2.192 kg
		Page du BIG WHITE	239