



## NUMINOS® XL 3Ph.

**PHASE, 3~ Projektor, cilíndrico, 2700 K, 28 Watt, Ângulos de fases, 24°, branco mate / preto mate**

NUMINOS® é o sistema de iluminação flexível e modular perfeito da SLV. Combina uma variedade de tamanhos e funções com um design moderno e uma elevada eficiência (mais de 120lm/W). O NUMINOS® oferece mais de mil opções de design com downlights e spotlights. O NUMINOS® 3Ph., PHASE As luzes LED oferecem um acabamento de alta qualidade e garantem uma excelente iluminação de pequenas e grandes áreas. O 3~ Spot A luminária impressiona com um fluxo luminoso de 3550 lm e uma eficiência impressionante de 126.79 lm/W. A sua temperatura de cor de 2700 Kelvin e o seu índice de restituição de cores > 90 encaixam perfeitamente no seu projeto. Em combinação com a instalação simples, o NUMINOS® é a solução perfeita para uma vasta gama de aplicações e projectos.



## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Ref. n.º                           | 1005726                |
| Número de diferentes saídas de luz | 1                      |
| Giratório ou Articulável           | Rotativo e giratório   |
| IP Code                            | IP20                   |
| Pormenores da montagem             | Teto                   |
| Regulável                          | Sim                    |
| Tecnologia de regulação            | Ângulos de fases       |
| Tensão nominal primária            | 220-240AC50/60 Hz      |
| Corrente / Tensão secundária       | 700                    |
| Classe de proteção                 | I                      |
| Potência                           | 28 W                   |
| temperatura ambiente mínima        | -20 °C                 |
| temperatura ambiente máxima        | 45 °C                  |
| Número de luminárias no LS B16A    | 54                     |
| Número de luminárias no LS C16A    | 54                     |
| Nível de corrente de irrupção      | 10 A                   |
| Duração da corrente de irrupção    | 50 µs                  |
| Lúmen                              | 3550 lm                |
| Temperatura de cor da luz          | 2700 Kelvin            |
| Ângulo de feixe                    | 24 °                   |
| Cor                                | branco mate/preto mate |
| CRI                                | 90                     |

## Fonte de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1411536 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Vida útil        | 50000 h  |
| Risk Group       | 1        |
| Comprimento      | 25.8 cm  |
| Altura           | 18.5 cm  |
| Diâmetro         | 12 cm    |
| Peso líquido     | 1.635 kg |
| Peso bruto       | 2.075 kg |
| Página BIG WHITE | 635      |