




NUMINOS® XL 3Ph.

PHASE, 3~ Projektor, cilíndrico, 2700 K, 28 Watt, Ângulos de fases, 60°, branco mate / preto mate

NUMINOS® é o sistema de iluminação flexível e modular perfeito da SLV. Combina uma variedade de tamanhos e funções com um design moderno e uma elevada eficiência (mais de 120lm/W). O NUMINOS® oferece mais de mil opções de design com downlights e spotlights. O NUMINOS® 3Ph., PHASE As luzes LED oferecem um acabamento de alta qualidade e garantem uma excelente iluminação de pequenas e grandes áreas. O 3~ Spot A luminária impressiona com um fluxo luminoso de 3150 lm e uma eficiência impressionante de 112.50 lm/W. A sua temperatura de cor de 2700 Kelvin e o seu índice de restituição de cores > 90 encaixam perfeitamente no seu projeto. Em combinação com a instalação simples, o NUMINOS® é a solução perfeita para uma vasta gama de aplicações e projectos.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1005728
Número de diferentes saídas de luz	1
Giratório ou Articulável	Rotativo e giratório
IP Code	IP20
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240AC50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	700
Classe de proteção	I
Potência	28 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminárias no LS B16A	54
Número de luminárias no LS C16A	54
Nível de corrente de irrupção	10 A
Duração da corrente de irrupção	50 µs
Lúmen	3150 lm
Temperatura de cor da luz	2700 Kelvin
Ângulo de feixe	60 °
Cor	branco mate/preto mate
CRI	90

Fonte de luz

1411536		Vida útil	50000 h
		Risk Group	1
		Comprimento	25.8 cm
		Altura	18.5 cm
		Diâmetro	12 cm
		Peso líquido	1.635 kg
		Peso bruto	2.075 kg
		Página BIG WHITE	635