




## NUMINOS® XL 3Ph.

**PHASE, 3~ Reflektor cylindryczny, 3000 K, 28 Wat, Fazowe sterowane malejąco, 60°, matowy biały / czarny matowy**

NUMINOS® to doskonały, elastyczny i modułowy system oświetleniowy firmy SLV. Łączy w sobie różnorodność rozmiarów i funkcji z nowoczesnym wzornictwem i wysoką wydajnością (ponad 120 lm/W). NUMINOS® oferuje ponad tysiąc opcji projektowych z downlightami i reflektorami. Oprawy NUMINOS® 3Ph., PHASE Lampy LED oferują wysoką jakość wykonania i zapewniają doskonałe oświetlenie małych i dużych obszarów. Oprawy 3~ Spot Oprawa imponuje strumieniem świetlnym o wartości 3150 lm i imponującej wydajności 112.50 lm/W. Ich temperatura barwowa 3000 Kelvina i ich współczynnik oddawania barw > 90 idealnie pasują do Twojego projektu. W połączeniu z prostą instalacją, NUMINOS® jest idealnym rozwiązaniem dla szerokiej gamy zastosowań i projektów.



## DANE TECHNICZNE

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Nr artykułu                            | 1005734                    |
| Różne wyjścia światła                  | 1                          |
| Obrotowa lub przechylna                | Obrotowa i przechylna      |
| Kod IP                                 | IP20                       |
| Szczegóły dotyczące montażu            | Wersja sufitowa            |
| Ściemnialna                            | Tak                        |
| Technologia ściemniania                | Fazowe sterowane malejąco  |
| Pierwotne napięcie znamionowe          | 220-240AC50/60 Hz          |
| Prąd / napięcie wtórny                 | 700                        |
| Klasy ochrony                          | I                          |
| Wydajność                              | 28 W                       |
| Temperatura otoczenia                  | -20 °C                     |
| Temperatura otoczenia                  | 45 °C                      |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A | 54                         |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A | 54                         |
| Poziom prądu rozruchowego              | 10 A                       |
| Czas trwania prądu rozruchowego        | 50 µs                      |
| Strumień świetlny                      | 3150 lm                    |
| Temperatura barwy światła              | 3000 Kelvin                |
| Kąt połowiczny rozpraszania            | 60 °                       |
| Kolor                                  | matowy biały/matowy czarny |
| CRI                                    | 90                         |

## Źródła światła

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1411586 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Okres użytkowania | 50000 h  |
| Risk Group        | 1        |
| Długość           | 25.8 cm  |
| Wysokość          | 18.5 cm  |
| średnica          | 12 cm    |
| Waga netto        | 1.635 kg |
| Waga brutto       | 2.075 kg |
| Strona BIG WHITE  | 635      |