




NUMINOS® XL 3Ph.

PHASE, 3~ Faretto, cilindrico, 4000 K, 28 Watt, Taglio di fase discendente, 24°, bianco opaco / nero opaco

NUMINOS® è il perfetto sistema di illuminazione flessibile e modulare di SLV. Combina una varietà di dimensioni e funzioni con un design moderno e un'elevata efficienza (oltre 120 lm/W). NUMINOS® offre più di mille opzioni di design con downlight e spot. Il NUMINOS® 3Ph., PHASE Le luci a LED offrono una lavorazione di alta qualità e garantiscono un'illuminazione eccellente di aree piccole e grandi. Il 3~ Spot L'apparecchio impressiona con un flusso luminoso di 3900 lm e un'efficienza impressionante di 139.29 lm/W. La loro temperatura di colore di 4000 Kelvin e il loro indice di resa cromatica > 90 si adattano perfettamente al vostro progetto. Grazie alla semplicità di installazione, NUMINOS® è la soluzione perfetta per un'ampia gamma di applicazioni e progetti.



DATI TECNICI

Articolo	1005738
Numero di diverse finestre	1
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP20
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240AC50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	700
Classe isolamento	I
Wattaggio	28 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	54
Numero di apparecchi a LS C16A	54
Livello di corrente di spunto	10 A
Durata della corrente di spunto	50 µs
Lumen	3900 lm
Temperatura colore	4000 Kelvin
Angolo di emissione	24 °
Colore	bianco opaco/nero opaco
CRI	90

Sorgente Luminosa

1411588	
---------	---

Durata	50000 h
Risk Group	1
Lunghezza	25.8 cm
Altezza	18.5 cm
Diametro	12 cm
Peso netto	1.635 kg
Peso lordo	2.075 kg
BIG WHITE pagina	635