




NUMINOS® XL CL

DALI, Plafón de superficie, 2700 K, 27 W, DALI, 24°, negro mate

NUMINOS® es el sistema de iluminación flexible y modular perfecto de SLV. Combina una gran variedad de tamaños y funciones con un diseño moderno y una alta eficiencia (más de 120 lm/W). NUMINOS® ofrece más de mil opciones de diseño con downlights y proyectores. El sitio NUMINOS® CL, DALI Las luces LED ofrecen un acabado de alta calidad y garantizan una iluminación excelente de superficies pequeñas y grandes. El sitio Deckenaufbauleuchte La luminaria impresiona con un flujo luminoso de 3550 lm y una impresionante eficacia de 131.48 lm/W. Su temperatura de color de 2700 Kelvin y su índice de reproducción cromática > 90 encajan perfectamente en su proyector. En combinación con su sencilla instalación, NUMINOS® es la solución perfecta para una amplia gama de aplicaciones y proyectos.



Datos técnicos

Art. N.º	1005741
Número de salidas de luz diferentes	1
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI, Toque
Cantidad de cableado transversal	58
Voltaje nominal primario	200-240AC50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700
Clase de protección	I
Potencia	27 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	50 °C
Número de luminarias en LS B16A	58
Número de luminarias en LS C16A	58
Nivel de corriente de entrada	2.825 A
Duración de la corriente de entrada	188 µs
Flujo luminoso	3550 lm
Temperatura del color de la luz	2700 Kelvin
Semiángulo de dispersión	24 °

Fuente de luz

1411536		
Color	negro mate	
IRC	90	
Vida útil	50000 h	
Risk Group	1	
Longitud	25.8 cm	
Altura	20 cm	
Diámetro	12 cm	
Peso neto	1.59 kg	
Peso bruto	2.024 kg	
Página BIG WHITE	342	