




## NUMINOS® XL CL

DALI, plafonnier, 2700 K, 27 Watt, DALI, 24°, blanc mat / noir mat

NUMINOS® est le système d'éclairage flexible et modulable parfait de SLV. Il combine une multitude de tailles et de fonctions avec un design moderne et une grande efficacité (plus de 120lm/W). NUMINOS® offre plus de mille possibilités de conception avec des downlights et des spots. Le site NUMINOS® CL, DALI Les luminaires à LED offrent une finition de qualité et garantissent un excellent éclairage des petites et grandes surfaces. Le site Deckenaufbau-leuchte Le luminaire convainc par un flux lumineux de 3550 lm et une efficacité impressionnante de 131.48 lm/W. Leur température de couleur de 2700 Kelvin et son indice de rendu des couleurs > 90 s'intègrent parfaitement dans votre projet. Combiné à la facilité d'installation, NUMINOS® est la solution parfaite pour de multiples domaines d'application et projets.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| Réf.                                     | 1005744                        |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                              |
| Orientable ou inclinable                 | Dispositif rotatif et pivotant |
| Code IP                                  | IP20                           |
| Montage                                  | En saillie                     |
| Détails de montage                       | Plafond                        |
| Variable                                 | Oui                            |
| Technologie de variation de l'éclairage  | DALI, Touch                    |
| Nombre de câblages en continu            | 58                             |
| Tension nominale primaire                | 200-240AC50/60 Hz              |
| Courant / tension secondaire             | 700                            |
| Classe de protection                     | I                              |
| Puissance en watts                       | 27 W                           |
| Température ambiante minimale            | -20 °C                         |
| Température ambiante maximale            | 50 °C                          |
| Nombre de luminaires sur LS B16A         | 58                             |
| Nombre de luminaires sur LS C16A         | 58                             |
| Hauteur du courant d'appel               | 2.825 A                        |
| Durée du courant d'appel                 | 188 µs                         |
| Lumen                                    | 3550 lm                        |
| Température de couleur                   | 2700 Kelvin                    |
| Angle de rayonnement                     | 24 °                           |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1411536 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Coloris           | blanc mat/noir mat |
| IRC               | 90                 |
| Durée de vie      | 50000 h            |
| Risk Group        | 1                  |
| Longueur          | 25.8 cm            |
| Hauteur           | 20 cm              |
| Diamètre          | 12 cm              |
| Poids net         | 1.59 kg            |
| Poids brut        | 2.024 kg           |
| Page du BIG WHITE | 343                |