




NUMINOS® XL CL

DALI, Natynkowa lampa sufitowa, 2700 K, 27 Wat, DALI, 36°, czarny matowy

NUMINOS® to doskonały, elastyczny i modułowy system oświetleniowy firmy SLV. Łączy w sobie różnorodność rozmiarów i funkcji z nowoczesnym wzornictwem i wysoką wydajnością (ponad 120 lm/W). NUMINOS® oferuje ponad tysiąc opcji projektowych z downlightami i reflektorami. Oprawy NUMINOS® CL, DALI Lampy LED oferują wysoką jakość wykonania i zapewniają doskonałe oświetlenie małych i dużych obszarów. Oprawy Deckenaufbauleuchte Oprawa imponuje strumieniem świetlnym o wartości 3550 lm i imponującej wydajności 131.48 lm/W. Ich temperatura barwowa 2700 Kelvina i ich współczynnik oddawania barw > 90 idealnie pasują do Twojego projektu. W połączeniu z prostą instalacją, NUMINOS® jest idealnym rozwiązaniem dla szerokiej gamy zastosowań i projektów.



DANE TECHNICZNE

| | |
|--|-------------------|
| Nr artykułu | 1005760 |
| Różne wyjścia światła | 1 |
| Kod IP | IP20 |
| Montaż | Wersja natynkowa |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja sufitowa |
| Ściemnialna | Tak |
| Technologia ściemniania | DALI, Touch |
| Liczba przewodów przelotowych | 58 |
| Pierwotne napięcie znamionowe | 200-240AC50/60 Hz |
| Prąd / napięcie wtórny | 700 |
| Klasy ochrony | I |
| Wydajność | 28 W |
| Temperatura otoczenia | -20 °C |
| Temperatura otoczenia | 50 °C |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A | 58 |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A | 58 |
| Poziom prądu rozruchowego | 2.825 A |
| Czas trwania prądu rozruchowego | 188 μs |
| Strumień świetlny | 3550 lm |
| Temperatura barwy światła | 2700 Kelvin |
| Kąt połowiczny rozpraszania | 36 ° |
| Kolor | czarny matowy |

Źródła światła

| | |
|---------|---|
| 1411536 |  |
|---------|---|

| | |
|-------------------|----------|
| CRI | 90 |
| Okres użytkowania | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Wysokość | 25.8 cm |
| średnica | 12 cm |
| Waga netto | 1.513 kg |
| Waga brutto | 1.867 kg |
| Strona BIG WHITE | 189 |