



## NUMINOS® XL CL

DALI, Candeeiro de teto de superfície, 3000 K, 27 Watt, DALI, 60°, branco mate / preto mate

NUMINOS® é o sistema de iluminação flexível e modular perfeito da SLV. Combina uma variedade de tamanhos e funções com um design moderno e uma elevada eficiência (mais de 120lm/W). O NUMINOS® oferece mais de mil opções de design com downlights e spotlights. O NUMINOS® CL, DALI As luzes LED oferecem um acabamento de alta qualidade e garantem uma excelente iluminação de pequenas e grandes áreas. O Deckenaufbauleuchte A luminária impressiona com um fluxo luminoso de 3150 lm e uma eficiência impressionante de 116.67 lm/W. A sua temperatura de cor de 3000 Kelvin e o seu índice de restituição de cores > 90 encaixam perfeitamente no seu projeto. Em combinação com a instalação simples, o NUMINOS® é a solução perfeita para uma vasta gama de aplicações e projectos.



## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Ref. n.º                           | 1005770                |
| Número de diferentes saídas de luz | 1                      |
| IP Code                            | IP20                   |
| Montagem                           | Montagem à superfície  |
| Pormenores da montagem             | Teto                   |
| Regulável                          | Sim                    |
| Tecnologia de regulação            | DALI, Toque            |
| Número de cabos                    | 58                     |
| Tensão nominal primária            | 200-240AC50/60 Hz      |
| Corrente / Tensão secundária       | 700                    |
| Classe de proteção                 | I                      |
| Potência                           | 28 W                   |
| temperatura ambiente mínima        | -20 °C                 |
| temperatura ambiente máxima        | 50 °C                  |
| Número de luminárias no LS B16A    | 58                     |
| Número de luminárias no LS C16A    | 58                     |
| Nível de corrente de irrupção      | 2.825 A                |
| Duração da corrente de irrupção    | 188 µs                 |
| Lúmen                              | 3150 lm                |
| Temperatura de cor da luz          | 3000 Kelvin            |
| Ângulo de feixe                    | 60 °                   |
| Cor                                | branco mate/preto mate |

## Fonte de luz

|         |                                                                                   |                  |          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| 1411586 |  | CRI              | 90       |
|         |                                                                                   | Vida útil        | 50000 h  |
|         |                                                                                   | Risk Group       | 1        |
|         |                                                                                   | Altura           | 25.8 cm  |
|         |                                                                                   | Diâmetro         | 12 cm    |
|         |                                                                                   | Peso líquido     | 1.513 kg |
|         |                                                                                   | Peso bruto       | 1.867 kg |
|         |                                                                                   | Página BIG WHITE | 189      |