




## NUMINOS® XL CL

DALI, Plafón de superficie, 4000 K, 27 W, DALI, 24°, negro mate

NUMINOS® es el sistema de iluminación flexible y modular perfecto de SLV. Combina una gran variedad de tamaños y funciones con un diseño moderno y una alta eficiencia (más de 120 lm/W). NUMINOS® ofrece más de mil opciones de diseño con downlights y proyectores. El sitio NUMINOS® CL, DALI Las luces LED ofrecen un acabado de alta calidad y garantizan una iluminación excelente de superficies pequeñas y grandes. El sitio Deckenaufbauleuchte La luminaria impresiona con un flujo luminoso de 3900 lm y una impresionante eficacia de 144.44 lm/W. Su temperatura de color de 4000 Kelvin y su índice de reproducción cromática > 90 encajan perfectamente en su proyector. En combinación con su sencilla instalación, NUMINOS® es la solución perfecta para una amplia gama de aplicaciones y proyectos.



### Datos técnicos

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Art. N.º                                 | 1005771           |
| Número de salidas de luz diferentes      | 1                 |
| Código IP                                | IP20              |
| Montaje                                  | Superficie        |
| Detalles de montaje                      | Techo             |
| Dimerizable                              | Sí                |
| Tecnología de regulación                 | DALI, Toque       |
| Cantidad de cableado transversal         | 58                |
| Voltaje nominal primario                 | 200-240AC50/60 Hz |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 700               |
| Clase de protección                      | I                 |
| Potencia                                 | 28 W              |
| Temperatura ambiente mínima              | -20 °C            |
| Temperatura ambiente máxima              | 50 °C             |
| Número de luminarias en LS B16A          | 58                |
| Número de luminarias en LS C16A          | 58                |
| Nivel de corriente de entrada            | 2.825 A           |
| Duración de la corriente de entrada      | 188 µs            |
| Flujo luminoso                           | 3900 lm           |
| Temperatura del color de la luz          | 4000 Kelvin       |
| Semiángulo de dispersión                 | 24 °              |
| Color                                    | negro mate        |

## Fuente de luz

|         |                                                                                   |                  |          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| 1411588 |  | IRC              | 90       |
|         |                                                                                   | Vida útil        | 50000 h  |
|         |                                                                                   | Risk Group       | 1        |
|         |                                                                                   | Altura           | 25.8 cm  |
|         |                                                                                   | Diámetro         | 12 cm    |
|         |                                                                                   | Peso neto        | 1.513 kg |
|         |                                                                                   | Peso bruto       | 1.867 kg |
|         |                                                                                   | Página BIG WHITE | 189      |