




## NUMINOS® XL PD

DALI, Lámpara colgante, longitud colgante 250 cm, 2700 K, 27 W, 36°, DALI, negro mate

NUMINOS® es el sistema de iluminación flexible y modular perfecto de SLV. Combina una gran variedad de tamaños y funciones con un diseño moderno y una alta eficiencia (más de 120 lm/W). NUMINOS® ofrece más de mil opciones de diseño con downlights y proyectores. El sitio NUMINOS® PD, DALI Las luces LED ofrecen un acabado de alta calidad y garantizan una iluminación excelente de superficies pequeñas y grandes. El sitio Pendelleuchte La luminaria impresiona con un flujo luminoso de 3550 lm y una impresionante eficacia de 131.48 lm/W. Su temperatura de color de 2700 Kelvin y su índice de reproducción cromática > 90 encajan perfectamente en su proyecto. En combinación con su sencilla instalación, NUMINOS® es la solución perfecta para una amplia gama de aplicaciones y proyectos.



### Datos técnicos

|  |                   |
|--|-------------------|
| Art. N.º                                 | 1005778           |
| Número de salidas de luz diferentes      | 1                 |
| Código IP                                | IP20              |
| Montaje                                  | Superficie        |
| Dimerizable                              | Sí                |
| Tecnología de regulación                 | DALI, Toque       |
| Cantidad de cableado transversal         | 58                |
| Voltaje nominal primario                 | 200-240AC50/60 Hz |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 700               |
| Clase de protección                      | I                 |
| Potencia                                 | 28 W              |
| Temperatura ambiente mínima              | -20 °C            |
| Temperatura ambiente máxima              | 50 °C             |
| Número de luminarias en LS B16A          | 58                |
| Número de luminarias en LS C16A          | 58                |
| Nivel de corriente de entrada            | 2.825 A           |
| Duración de la corriente de entrada      | 188 µs            |
| Flujo luminoso                           | 3550 lm           |
| Temperatura del color de la luz          | 2700 Kelvin       |
| Semiángulo de dispersión                 | 36 °              |
| Color                                    | negro mate        |
| IRC                                      | 90                |

## Fuente de luz

|         |   |
|---------|---|
| 1411536 |  |
|---------|---|

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Vida útil              | 50000 h  |
| Risk Group             | 1        |
| Altura                 | 25.8 cm  |
| Diámetro               | 12 cm    |
| Longitud de suspensión | 250 cm   |
| Peso neto              | 1.952 kg |
| Peso bruto             | 2.262 kg |
| Página BIG WHITE       | 239      |