




NUMINOS® XL PD

DALI, Lámpara colgante, longitud colgante 250 cm, 2700 K, 27 W, 36°, DALI, blanco mate / negro mate

NUMINOS® es el sistema de iluminación flexible y modular perfecto de SLV. Combina una gran variedad de tamaños y funciones con un diseño moderno y una alta eficiencia (más de 120 lm/W). NUMINOS® ofrece más de mil opciones de diseño con downlights y proyectores. El sitio NUMINOS® PD, DALI Las luces LED ofrecen un acabado de alta calidad y garantizan una iluminación excelente de superficies pequeñas y grandes. El sitio Pendelleuchte La luminaria impresiona con un flujo luminoso de 3550 lm y una impresionante eficacia de 131.48 lm/W. Su temperatura de color de 2700 Kelvin y su índice de reproducción cromática > 90 encajan perfectamente en su proyecto. En combinación con su sencilla instalación, NUMINOS® es la solución perfecta para una amplia gama de aplicaciones y proyectos.



Datos técnicos

Art. N.º	1005781
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP20
Montaje	Superficie
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI, Toque
Cantidad de cableado transversal	58
Voltaje nominal primario	200-240AC50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700
Clase de protección	I
Potencia	28 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	50 °C
Número de luminarias en LS B16A	58
Número de luminarias en LS C16A	58
Nivel de corriente de entrada	2.825 A
Duración de la corriente de entrada	188 µs
Flujo luminoso	3550 lm
Temperatura del color de la luz	2700 Kelvin
Semiángulo de dispersión	36 °
Color	blanco mate/negro mate
IRC	90

Fuente de luz

1411536	
---------	---

Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	25.8 cm
Diámetro	12 cm
Longitud de suspensión	250 cm
Peso neto	1.952 kg
Peso bruto	2.262 kg
Página BIG WHITE	239