




## NUMINOS® DALI XL

luminaria de suspensión negro 36 W 4000 K 24°

El sistema de luminarias NUMINOS de SLV combina tecnología, diseño y funcionalidad como ningún otro. Así podrá experimentar mil posibilidades de diseño de iluminación con varias «downlights» y «spotlights». Como con la luminaria de suspensión NUMINOS® DALI XL, que convence con su alta calidad de acabado y luz. Con la «spotlight» puede optar por una iluminación puntual o por una iluminación de alta calidad de superficies más grandes. La luminaria de suspensión convence con un consumo de potencia de 36 vatios, una intensidad luminosa de 3800 lúmenes, una temperatura del color de 4000 Kelvin y un alto índice de reproducción cromática de más de 90. El montaje se realiza en un santiamén. ¿Cuándo va a decidirse por la variedad modular de SLV?



### Datos técnicos

Art. N.º	1005789
Número de salidas de luz diferentes	1
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	900 mA
Clase de protección	I
Potencia	36 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Nivel de corriente de entrada	15 A
Duración de la corriente de entrada	100 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0
Flujo luminoso	3800 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	24 °
Color	negro
IRC	90
UGR ≤	19
Altura	25,8 cm

## Fuente de luz

791850	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

## Accesorios

1006170	NUMINOS® XL , anillo - frontal blanco
---------	---------------------------------------

<b>Diámetro</b>	12 cm
<b>Longitud de suspensión</b>	250 cm
<b>Peso neto</b>	2 kg
<b>Peso bruto</b>	2.3 kg
<b>Página BIG WHITE</b>	95