




NUMINOS® DALI XL

3-fazowy spot biały/czarny 36 W 3000 K 60°

Perfekcja designu, technologii i funkcjonalności: NUMINOS to system oświetleniowy firmy SLV, który łączy w sobie to wszystko. Dzięki różnym lampom typu downlight i spotlight masz mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia. Do dostępnych opcji należy między 3-fazowa lampa systemowa LED NUMINOS® DALI XL, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Spotlight umożliwia oświetlenie punktowe lub wysokiej jakości oświetlenie większych powierzchni. Ta wpuszczana lampa sufitowa przekonuje zużyciem energii 36 W, strumieniem świetlnym 3210 lm, temperaturą barwową 3000 K i współczynnikiem odwzorowania barw 90. Instalację lampy można wykonać w oka mgnienia. Kiedy zdecydujesz się na lampę NUMINOS® marki SLV?



DANE TECHNICZNE

| | |
|--|----------------------------|
| Nr artykułu | 1005806 |
| Różne wyjścia światła | 1 |
| Obrotowa lub przechyłna | Obrotowa i przechyłna |
| Kod IP | IP20 |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja sufitowa |
| Ściemnialna | Tak |
| Technologia ściemniania | DALI, Touch |
| Pierwotne napięcie znamionowe | 200-240AC50/60 Hz |
| Prąd / napięcie wtórny | 700 |
| Klasy ochrony | I |
| Wydajność | 28 W |
| Temperatura otoczenia | -20 °C |
| Temperatura otoczenia | 50 °C |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A | 58 |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A | 58 |
| Poziom prądu rozruchowego | 2.825 A |
| Czas trwania prądu rozruchowego | 188 μs |
| Strumień świetlny | 3150 lm |
| Temperatura barwy światła | 3000 Kelvin |
| Kąt połowiczny rozpraszania | 60 ° |
| Kolor | matowy biały/matowy czarny |
| CRI | 90 |

Źródła światła

| | |
|---------|---|
| 1411586 |  |
|---------|---|

| | |
|-------------------|----------|
| Okres użytkowania | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Długość | 20.8 cm |
| Wysokość | 20 cm |
| średnica | 12 cm |
| Waga netto | 1.549 kg |
| Waga brutto | 1.993 kg |