



## NUMINOS® DALI XL

3-fazowy spot czarny 36 W 4000 K 60°

Perfekcja designu, technologii i funkcjonalności: NUMINOS to system oświetleniowy firmy SLV, który łączy w sobie to wszystko. Dzięki szerokiej gamie lamp typu downlight i spotlight masz do dyspozycji mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia. Do dostępnych opcji należy między 3-fazowa lampa systemowa LED NUMINOS® DALI XL, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. W ten sposób można stworzyć wysokiej jakości oświetlenie większych powierzchni lub użyć lampy typu spotlight do oświetlenia punktowego. Ta wpuszczana lampa sufitowa przekonuje zużyciem energii 36 W, strumieniem świetlnym 3460 lm, temperaturą barwową 4000 K i współczynnikiem odwzorowania barw 90. Instalację lampy można wykonać w oka mgnienia. Zdecyduj się na lampy NUMINOS firmy SLV – czeka Cię modułowa różnorodność.

## DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1005809
Różne wyjścia światła	1
Obrotowa lub przechyłna	Obrotowa i przechyłna
Szczegóły dotyczące montażu	Szyna nasufitowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Prąd / napięcie wtórny	900 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	36 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	35 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	18
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	18
Poziom prądu rozruchowego	15 A
Czas trwania prądu rozruchowego	100 μs
Efekt stroboskopowy (SVM)	0
Strumień świetlny	3460 lm
Temperatura barwy światła	4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	60 °
Kolor	czarny
CRI	90

## Źródła światła

791850	
--------	---

## Akcesoria

1006170	NUMINOS® XL , pierścień przedni biały
---------	--

UGR ≤	25
Dane LXXBXX	L80B50
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Długość	25.8 cm
Wysokość	20 cm
średnica	12 cm
Waga netto	1.55 kg
Waga brutto	1.95 kg
Strona BIG WHITE	113