



## NUMINOS® GIMBLE XS

oprawa sufitowa wpuszczana czarna/biała 3000 K 20°

System lamp NUMINOS marki SLV łączy technologię, design i funkcjonalność jak żaden inny. Daje to mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia z przeróżnymi lampami typu downlight i spotlight. Wśród dostępnych opcji znajduje się między innymi sufitowa lampa wpuszczana NUMINOS® GIMBLE XS, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Idealnie nadaje się do dyskretnego i nowoczesnego oświetlenia, które zajmuje niewiele miejsca i skupia uwagę na przedmiotach lub elementach pomieszczenia. Instalację lampy można wykonać w oka mgnieniu. Zdecyduj się na lampy NUMINOS firmy SLV – czeka Cię modułowa różnorodność.

## DANE TECHNICZNE

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Nr artykułu                 | 1005832               |
| Różne wyjścia światła       | 1                     |
| Obrotowa lub przechylna     | Obrotowa i przechylna |
| Montaż                      | Wersja do wbudowania  |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja sufitowa       |
| Prąd / napięcie wtórny      | 200 mA                |
| Klasy ochrony               | III                   |
| Wydajność                   | 7 W                   |
| Strumień świetlny           | 730 lm                |
| Temperatura barwy światła   | 3000 Kelvin           |
| Kąt połowiczny rozpraszania | 20 °                  |
| Kolor                       | czarny                |
| CRI                         | 90                    |
| UGR ≤                       | 16                    |
| Dane LXXBXX                 | L80B50                |
| Okres użytkowania           | 50000 h               |
| Risk Group                  | 1                     |
| Wysokość                    | 5.7 cm                |
| średnica                    | 8 cm                  |
| Waga netto                  | 0.13 kg               |
| Waga brutto                 | 0.15 kg               |
| Forma do wycinania          | Okrągły               |

## Źródła światła

|        |   |
|--------|---|
| 798303 |  |
|--------|---|

### Akcesoria

|         |  |
|---------|--|
| 1006136 | Numinos® XS Pierścień redukujący , okrągła 160/70 mm biała                                   |
| 1006135 | Numinos® XS Pierścień redukujący , okrągła 160/70 mm czarna                                  |
| 1005609 | Sterownik LED , 200 mA 10 W, FAZOWY, Quick Connector   |
| 1005614 | NUMINOS® XS , dyfuzor oszroniony   |
| 1006454 | Moduł RF Casambi do sterownika mostkowego LED , jednokolorowy                                |
| 1006199 | Moduł RF Zigbee do sterownika mostkowego DALI LED , jednokolorowy                            |
| 1005612 | NUMINOS® XS , dyfuzor  |
| 1005610 | Sterownik LED , 200 mA 10 W, Quick Connector   |
| 1005615 | NUMINOS® XS , dyfuzor czarny   |
| 1006137 | Numinos® XS Pierścień redukujący , kątowna-160/70 mm czarna                                  |
| 1005611 | Zasilacz LED , 200 mA 13,5 W DALI ściemniający, Quick Connector                              |
| 1006138 | Numinos® XS Pierścień redukujący , kątowna 160/70 mm biała                                   |
| 1005613 | NUMINOS® XS , dyfuzor transparentny  |
| 1006457 | Sterownik mostka LED , 12 W, 200 mA dla NUMINOS®, z interfejsem radiowym dla modułu RF, DALI |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Głębokość montażowa | 8 cm   |
| Średnica montażowa  | 6.8 cm |
| Strona BIG WHITE    | 88     |