



## NUMINOS GIMBLE XS

Deckeneinbauleuchte schwarz / chrom 4000K 20°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE XS, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr.                              | 1005851                 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                       |
| Dreh- oder Schwenkbar                 | rotary bar and tiltable |
| Montage                               | Einbau                  |
| Montagedetails                        | Decke                   |
| Sekundär Strom / Spannung             | 200 mA                  |
| Schutzklasse                          | III                     |
| Wattage                               | 7 W                     |
| Lumen                                 | 750 lm                  |
| Lichtfarbtemperatur                   | 4000 Kelvin             |
| Abstrahlwinkel                        | 20 °                    |
| Farbe                                 | schwarz                 |
| CRI                                   | 90                      |
| UGR ≤                                 | 16                      |
| LXXBXX Daten                          | L80B50                  |
| Lebensdauer                           | 50000 h                 |
| Höhe                                  | 5.7 cm                  |
| Durchmesser                           | 8 cm                    |
| Nettogewicht                          | 0.13 kg                 |
| Bruttogewicht                         | 0.15 kg                 |
| Ausschnittsform                       | rund                    |
| Einbautiefe                           | 8 cm                    |

## Lichtquelle

|        |   |
|--------|---|
| 798305 |  |
|--------|---|

## Zubehör

|         |  |
|---------|--|
| 1006136 | Numinos® XS Reduzier-<br>ring , rund 160/70mm<br>weiß  |
| 1006135 | Numinos® XS Reduzier-<br>ring , rund 160/70mm<br>schwarz   |
| 1005609 | LED Treiber , 200mA<br>10W PHASE, Schnellver-<br>binder  |
| 1005614 | NUMINOS® XS , Diffusor<br>gefrosted  |
| 1006454 | RF Modul Casambi für<br>LED-Bridge-Treiber , sin-<br>gle color   |
| 1006199 | RF Modul Zigbee für DA-<br>LI LED-Bridge-Treiber ,<br>single color   |
| 1005612 | NUMINOS® XS , Diffusor   |
| 1005610 | LED Treiber , 200mA 10-<br>W, Schnellverbinder   |
| 1005615 | NUMINOS® XS , Diffusor<br>schwarz  |
| 1006137 | Numinos® XS Reduzier-<br>ring , eckig 160/70mm<br>schwarz  |
| 1005611 | LED Treiber , 200mA<br>13,5W DALI dimmbar,<br>Schnellverbinder   |
| 1006138 | Numinos® XS Reduzier-<br>ring , eckig 160/70mm<br>weiß   |
| 1005613 | NUMINOS® XS , Diffusor<br>transparent  |
| 1006457 | LED-Bridge-Treiber , 12-<br>W, 200mA für NUMINO-<br>S®, inklusive Funk-<br>schnittstelle für RF Mo-<br>dul, DALI |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Einbaudurchmesser | 6.8 cm |
| BIG WHITE Seite   | 88     |