



NUMINOS® GIMBLE XS

luminaria empotrada de techo negro / blanco 4000 - K 40°

El sistema de luminarias NUMINOS de SLV combina tecnología, diseño y funcionalidad como ningún otro. Así podrá experimentar mil posibilidades de diseño de iluminación con diferentes «downlights» y «spotlights». Esto también incluye la NUMINOS® GIMBLE XS, que convence como luminaria empotrable de techo con su alta calidad de acabado y luz. Ideal para una iluminación armoniosa, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. Además, la instalación se realiza en un santiamén. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV? La diversidad modular le está esperando.



Datos técnicos

Art. N.º	1005853
Número de salidas de luz diferentes	1
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	200 mA
Clase de protección	III
Potencia	7 W
Flujo luminoso	730 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	40 °
Color	negro
IRC	90
UGR ≤	22
Datos LXXBXX	L80B50
Vida útil	50000 h
Altura	5.7 cm
Diámetro	8 cm
Peso neto	0.13 kg
Peso bruto	0.15 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	8 cm

Fuente de luz

798305	
--------	---

Accesorios

1005609	Balastro eléctrico led , 200 mA 10 W PHASE, - Quick Connector
1005610	Balastro eléctrico led , 200 mA 10 W, Quick Connector
1005611	Balastro eléctrico led , 200 mA 13,5 W ate- nuable por DALI, Quick Connector
1005612	NUMINOS® XS , difusor
1005613	NUMINOS® XS , difusor transparente
1005614	NUMINOS® XS , difusor transparente-opalino
1005615	NUMINOS® XS , difu- sor negro
1006135	Numinos® XS Anillo re- ductor , redondo- 160/70 mm negro
1006136	Numinos® XS Anillo re- ductor , redondo- 160/70 mm blanco
1006137	Numinos® XS Anillo re- ductor , cuadrado- 160/70 mm negro
1006138	Numinos® XS Anillo re- ductor , cuadrado- 160/70 mm blanco

Diámetro de montaje	6.8 cm
Página BIG WHITE	49