




NUMINOS® GIMBLE XS

oprawa sufitowa wpuszczana biała/czarna 4000 K 20°

Perfekcja designu, technologii i funkcjonalności: NUMINOS to system oświetleniowy firmy SLV, który łączy w sobie to wszystko. Daje to mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia z przeróżnymi lampami typu downlight i spot-light. Do dostępnych opcji należy między innymi sufitowa lampa wpuszczana NUMINOS® GIMBLE XS, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Idealnie nadaje się do dyskretnego i nowoczesnego oświetlenia, które zajmuje niewiele miejsca i skupia uwagę na przedmiotach lub elementach pomieszczenia. Łatwy montaż to już tylko formalność. Zdecyduj się na lampy NUMINOS firmy SLV – czeka Cię modułowa różnorodność.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1005858
Różne wyjścia światła	1
Obrotowa lub przechyłna	Obrotowa i przechyłna
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Prąd / napięcie wtórny	200 mA
Klasy ochrony	III
Wydajność	7 W
Strumień świetlny	720 lm
Temperatura barwy światła	4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	20 °
Kolor	biały
CRI	90
UGR ≤	16
Dane LXXBXX	L80B50
Okres użytkowania	50000 h
Wysokość	5.7 cm
średnica	8 cm
Waga netto	0.13 kg
Waga brutto	0.15 kg
Forma do wycinania	Okrągły
Głębokość montażowa	8 cm

Źródła światła

798305	
--------	---

Akcesoria

1005609	Sterownik LED , 200 mA 10 W, FAZOWY, Quick Connector
1005610	Sterownik LED , 200 mA 10 W, Quick Connector
1005611	Zasilacz LED , 200 mA 13,5 W DALI ściemniający, Quick Connector
1005612	NUMINOS® XS , dyfuzor
1005613	NUMINOS® XS , dyfuzor transparentny
1005614	NUMINOS® XS , dyfuzor oszlony
1005615	NUMINOS® XS , dyfuzor czarny
1006135	Numinos® XS Pierścień redukujący , okrągła 160/70 mm czarna
1006136	Numinos® XS Pierścień redukujący , okrągła 160/70 mm biała
1006137	Numinos® XS Pierścień redukujący , kątowna- 160/70 mm czarna
1006138	Numinos® XS Pierścień redukujący , kątowna 160/70 mm biała

Średnica montażowa	6.8 cm
Strona BIG WHITE	49