




## NUMINOS® GIMBLE XS

luminaria empotrada de techo blanco / negro 4000 K 55°

El sistema de luminarias NUMINOS de SLV combina tecnología, diseño y funcionalidad como ningún otro. Las variadas «downlights» y «spotlights» hacen posible mil opciones de diseño de iluminación. Esto también incluye la NUMINOS® GIMBLE XS, que convence como luminaria empotrada de techo con su alta calidad de acabado y luz. Así podrá crear una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. Además, la instalación se realiza en un santiamén. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV?



### Datos técnicos

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Art. N.º                                 | 1005864                |
| Número de salidas de luz diferentes      | 1                      |
| Giratoria u orientable                   | Giratoria y orientable |
| Montaje                                  | Empotrado              |
| Detalles de montaje                      | Techo                  |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 200 mA                 |
| Clase de protección                      | III                    |
| Potencia                                 | 7 W                    |
| Flujo luminoso                           | 710 lm                 |
| Temperatura del color de la luz          | 4000 Kelvin            |
| Semiángulo de dispersión                 | 55 °                   |
| Color                                    | blanco                 |
| IRC                                      | 90                     |
| UGR ≤                                    | 25                     |
| Datos LXXBXX                             | L80B50                 |
| Vida útil                                | 50000 h                |
| Altura                                   | 5.7 cm                 |
| Diámetro                                 | 8 cm                   |
| Peso neto                                | 0.13 kg                |
| Peso bruto                               | 0.15 kg                |
| Forma de la estructura                   | ronda                  |
| Profundidad del montaje                  | 8 cm                   |

## Fuente de luz

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 798305 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accesorios

|         |                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1005609 | Balastro eléctrico led ,<br>200 mA 10 W PHASE, -<br>Quick Connector                   |
| 1005610 | Balastro eléctrico led ,<br>200 mA 10 W, Quick<br>Connector                           |
| 1005611 | Balastro eléctrico led ,<br>200 mA 13,5 W ate-<br>nuable por DALI, Quick<br>Connector |
| 1005612 | NUMINOS® XS , difusor                                                                 |
| 1005613 | NUMINOS® XS , difusor<br>transparente                                                 |
| 1005614 | NUMINOS® XS , difusor<br>transparente-opalino                                         |
| 1005615 | NUMINOS® XS , difu-<br>sor negro                                                      |
| 1006135 | Numinos® XS Anillo re-<br>ductor , redondo-<br>160/70 mm negro                        |
| 1006136 | Numinos® XS Anillo re-<br>ductor , redondo-<br>160/70 mm blanco                       |
| 1006137 | Numinos® XS Anillo re-<br>ductor , cuadrado-<br>160/70 mm negro                       |
| 1006138 | Numinos® XS Anillo re-<br>ductor , cuadrado-<br>160/70 mm blanco                      |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Diámetro de montaje | 6.8 cm |
| Página BIG WHITE    | 49     |