



NUMINOS GIMBLE S

Deckeneinbauleuchte weiß / schwarz 2700K 20°

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE S, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr. | 1005876 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| Dreh- oder Schwenkbar | rotary bar and tiltable |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Sekundär Strom / Spannung | 250 mA |
| Schutzklasse | III |
| Wattage | 8.6 W |
| Lumen | 670 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 2700 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 20 ° |
| Farbe | weiß |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| LXXBXX Daten | L80B50 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Risikogruppe | 1 |
| Höhe | 7 cm |
| Durchmesser | 10 cm |
| Nettogewicht | 0.2 kg |
| Bruttogewicht | 0.24 kg |
| Ausschnittsform | rund |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 791819 |  |
|--------|---|

Zubehör

| | |
|---------|--|
| 1006458 | LED-Bridge-Treiber , 12-W, 250mA für NUMINOS®, inklusive Funk-schnittstelle für RF Modul, DALI |
| 1004789 | NUMINOS® S , Diffusor Wabe |
| 1004067 | LED Treiber , 15W 250mA DALI |
| 1004788 | NUMINOS® S , Diffusor Frosted |
| 1004787 | NUMINOS® S , Diffusor Prisma |
| 1004786 | NUMINOS® S , Diffusor Ellipse |
| 1006139 | Numinos® S Reduzierung , rund 160/100mm schwarz |
| 1006454 | RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color |
| 1004058 | LED Treiber , 6,5-10W 250mA |
| 1006199 | RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color |
| 1006140 | Numinos® S Reduzierung , rund 160/100mm weiß |
| 1006142 | Numinos® S Reduzierung , eckig 160/100mm weiß |
| 1004055 | LED Treiber , 6,5-10W 250mA PHASE |
| 1006141 | Numinos® S Reduzierung , eckig 160/100mm schwarz |

| | |
|-------------------|------|
| Einbautiefe | 7 cm |
| Einbaudurchmesser | 9 cm |
| BIG WHITE Seite | 88 |