



NUMINOS GIMBLE S

Deckeneinbauleuchte weiß / chrom 2700K 20°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE S Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr. | 1005878 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| Dreh- oder Schwenkbar | rotary bar and tiltable |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Sekundär Strom / Spannung | 250 mA |
| Schutzklasse | III |
| Wattage | 8.6 W |
| Lumen | 690 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 2700 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 20 ° |
| Farbe | weiß |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| LXXBXX Daten | L80B50 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Risikogruppe | 1 |
| Höhe | 7 cm |
| Durchmesser | 10 cm |
| Nettogewicht | 0.2 kg |
| Bruttogewicht | 0.24 kg |
| Ausschnittsform | rund |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 791819 |  |
|--------|---|

Zubehör

| | |
|---------|--|
| 1006458 | LED-Bridge-Treiber , 12-W, 250mA für NUMINOS®, inklusive Funk-schnittstelle für RF Modul, DALI |
| 1004789 | NUMINOS® S , Diffusor Wabe |
| 1004067 | LED Treiber , 15W 250-mA DALI |
| 1004788 | NUMINOS® S , Diffusor Frosted |
| 1004787 | NUMINOS® S , Diffusor Prisma |
| 1004786 | NUMINOS® S , Diffusor Ellipse |
| 1006139 | Numinos® S Reduzierung , rund 160/100mm schwarz |
| 1006454 | RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color |
| 1004058 | LED Treiber , 6,5-10W 250mA |
| 1006199 | RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color |
| 1006140 | Numinos® S Reduzierung , rund 160/100mm weiß |
| 1006142 | Numinos® S Reduzierung , eckig 160/100mm weiß |
| 1004055 | LED Treiber , 6,5-10W 250mA PHASE |
| 1006141 | Numinos® S Reduzierung , eckig 160/100mm schwarz |

| | |
|-------------------|------|
| Einbautiefe | 7 cm |
| Einbaudurchmesser | 9 cm |
| BIG WHITE Seite | 88 |