




NUMINOS® GIMBLE S

luminaria empotrada de techo blanco 3000 K 40°

Diseño, tecnología y función a la perfección: NUMINOS es el sistema de luminarias de SLV que lo combina todo. Con diversas «downlights» y «spotlights» tendrá mil posibilidades de diseño de iluminación. Esto también incluye la NUMINOS® GIMBLE S, que convence como luminaria empotrada de techo con su alta calidad de acabado y luz. Ideal para una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. La fácil instalación es tan solo una mera formalidad. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV? La diversidad modular le está esperando.



Datos técnicos

Art. N.º	1005898
Número de salidas de luz diferentes	1
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	250 mA
Clase de protección	III
Potencia	8.6 W
Flujo luminoso	730 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	40 °
Color	blanco
IRC	90
UGR ≤	19
Datos LXXBXX	L80B50
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	7 cm
Diámetro	10 cm
Peso neto	0.2 kg
Peso bruto	0.24 kg
Forma de la estructura	ronda

Fuente de luz

791815	
--------	---

Accesorios

1004055	Balasto eléctrico LED , 6,5-10 W 250 mA PHASE
1004058	Balasto eléctrico LED , 6,5-10 W 250 mA
1004067	Balasto eléctrico LED , 15W 250mA DALI
1004786	NUMINOS® S , difusor Ellipse
1004787	NUMINOS® S , difusor Prisma
1004788	NUMINOS® S , difusor Frosted
1004789	NUMINOS® S , difusor Wabe
1006139	Numinos® S Anillo reduc- tor , redondo 160/100 m- m negro
1006140	Numinos® S Anillo reduc- tor , redondo 160/100 m- m blanco
1006141	Numinos® S Anillo reduc- tor , cuadrado- 160/100 mm negro
1006142	Numinos® S Anillo reduc- tor , cuadrado- 160/100 mm blanco

Profundidad del montaje	7 cm
Diámetro de montaje	9 cm
Página BIG WHITE	51