



NUMINOS GIMBLE S

Deckeneinbauleuchte weiß / schwarz 3000K 55°

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. Die verschiedenen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE S Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Art. Nr. | 1005900 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| Dreh- oder Schwenkbar | rotary bar and tilttable |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Sekundär Strom / Spannung | 250 mA |
| Schutzklasse | III |
| Wattage | 8.6 W |
| Lumen | 690 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 55 ° |
| Farbe | weiß |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| LXXBXX Daten | L80B50 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Risikogruppe | 1 |
| Höhe | 7 cm |
| Durchmesser | 10 cm |
| Nettogewicht | 0.2 kg |
| Bruttogewicht | 0.24 kg |
| Ausschnittsform | rund |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 791815 |  |
|--------|---|

Zubehör

| | |
|---------|--|
| 1006458 | LED-Bridge-Treiber , 12-W, 250mA für NUMINOS®, inklusive Funk-schnittstelle für RF Modul, DALI |
| 1004789 | NUMINOS® S , Diffusor Wabe |
| 1004067 | LED Treiber , 15W 250-mA DALI |
| 1004788 | NUMINOS® S , Diffusor Frosted |
| 1004787 | NUMINOS® S , Diffusor Prisma |
| 1004786 | NUMINOS® S , Diffusor Ellipse |
| 1006139 | Numinos® S Reduzier-ring , rund 160/100mm schwarz |
| 1006454 | RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color |
| 1004058 | LED Treiber , 6,5-10W 250mA |
| 1006199 | RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color |
| 1006140 | Numinos® S Reduzier-ring , rund 160/100mm weiß |
| 1006142 | Numinos® S Reduzier-ring , eckig 160/100mm weiß |
| 1004055 | LED Treiber , 6,5-10W 250mA PHASE |
| 1006141 | Numinos® S Reduzier-ring , eckig 160/100mm schwarz |

| | |
|-------------------|------|
| Einbautiefe | 7 cm |
| Einbaudurchmesser | 9 cm |
| BIG WHITE Seite | 88 |