



NUMINOS® GIMBLE S

oprawa sufitowa wpuszczana biała/czarna 3000 K 55°

Perfekcja designu, technologii i funkcjonalności: NUMINOS to system oświetleniowy firmy SLV, który łączy w sobie to wszystko. Różne lampy typu downlight i spotlight dają mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia. Do dostępnych opcji należy między innymi sufitowa lampa wpuszczana NUMINOS® GIMBLE S, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Idealnie nadaje się do harmonijnego i nowoczesnego oświetlenia, które zajmuje niewiele miejsca i podkreśla przedmioty lub elementy pomieszczenia. Montaż można wykonać w oka mgnienia. Kiedy zdecydujesz się na różnorodność modułowych lamp SLV?

DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1005900
Różne wyjścia światła	1
Obrotowa lub przechyłna	Obrotowa i przechyłna
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Prąd / napięcie wtórny	250 mA
Klasy ochrony	III
Wydajność	8.6 W
Strumień świetlny	690 lm
Temperatura barwy światła	3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	55 °
Kolor	biały
CRI	90
UGR ≤	22
Dane LXXBXX	L80B50
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Wysokość	7 cm
średnica	10 cm
Waga netto	0.2 kg
Waga brutto	0.24 kg
Forma do wycinania	Okrągły

Źródła światła

791815	
--------	---

Akcesoria

1006458	Sterownik mostkowy LED , 12 W, 250 mA dla NUMINOS®, z interfejsem radiowym dla modułu RF, DALI
1004789	NUMINOS® S , dyfuzor w kształcie plastra pszczelego
1004067	Sterownik LED , 15W 250mA DALI
1004788	NUMINOS® S , dyfuzor mrożony
1004787	NUMINOS® S , dyfuzor pryzmatyczny
1004786	NUMINOS® S , dyfuzor elipsa
1006139	Numinos® S Pierścień redukujący , okrągła 160/100 mm czarna
1006454	Moduł RF Casambi do sterownika mostkowego LED , jednokolorowy
1004058	Sterownik LED , 6,5-10 W 250 mA
1006199	Moduł RF Zigbee do sterownika mostkowego DALI LED , jednokolorowy
1006140	Numinos® S Pierścień redukujący , okrągła 160/100 mm biała
1006142	Numinos® S Pierścień redukujący , kątowna 160/100 mm biała
1004055	Sterownik LED , 6,5-10 W 250 mA, fazowy
1006141	Numinos® S Pierścień redukujący , kątowna 160/100 mm czarna

Głębokość montażowa	7 cm
Średnica montażowa	9 cm
Strona BIG WHITE	88