




## NUMINOS® GIMBLE S

**luminaria empotrada de techo blanco 3000 K 55°**

Diseño, tecnología y función a la perfección: NUMINOS es el sistema de luminarias de SLV que lo combina todo. Así podrá experimentar mil posibilidades de diseño de iluminación con varias «downlights» y «spotlights». También con la luminaria empotrable de techo NUMINOS® GIMBLE S, que convence con la mejor calidad de acabado y luz. Así podrá crear una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. La fácil instalación es tan solo una mera formalidad.

¿Cuándo va a decidirse por la variedad modular de SLV?



### Datos técnicos

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Art. N.º                                 | 1005901                |
| Número de salidas de luz diferentes      | 1                      |
| Giratoria u orientable                   | Giratoria y orientable |
| Montaje                                  | Empotrado              |
| Detalles de montaje                      | Techo                  |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 250 mA                 |
| Clase de protección                      | III                    |
| Potencia                                 | 8.6 W                  |
| Flujo luminoso                           | 730 lm                 |
| Temperatura del color de la luz          | 3000 Kelvin            |
| Semiángulo de dispersión                 | 55 °                   |
| Color                                    | blanco                 |
| IRC                                      | 90                     |
| UGR ≤                                    | 22                     |
| Datos LXXBXX                             | L80B50                 |
| Vida útil                                | 50000 h                |
| Risk Group                               | 1                      |
| Altura                                   | 7 cm                   |
| Diámetro                                 | 10 cm                  |
| Peso neto                                | 0.2 kg                 |
| Peso bruto                               | 0.24 kg                |
| Forma de la estructura                   | ronda                  |

## Fuente de luz

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791815 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accesorios

|         |                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| 1004055 | Balasto eléctrico LED ,<br>6,5-10 W 250 mA PHASE                 |
| 1004058 | Balasto eléctrico LED ,<br>6,5-10 W 250 mA                       |
| 1004067 | Balasto eléctrico LED ,<br>15W 250mA DALI                        |
| 1004786 | NUMINOS® S , difusor<br>Ellipse                                  |
| 1004787 | NUMINOS® S , difusor<br>Prisma                                   |
| 1004788 | NUMINOS® S , difusor<br>Frosted                                  |
| 1004789 | NUMINOS® S , difusor<br>Wabe                                     |
| 1006139 | Numinos® S Anillo reduc-<br>tor , redondo 160/100 m-<br>m negro  |
| 1006140 | Numinos® S Anillo reduc-<br>tor , redondo 160/100 m-<br>m blanco |
| 1006141 | Numinos® S Anillo reduc-<br>tor , cuadrado-<br>160/100 mm negro  |
| 1006142 | Numinos® S Anillo reduc-<br>tor , cuadrado-<br>160/100 mm blanco |

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Profundidad del montaje | 7 cm |
| Diámetro de montaje     | 9 cm |
| Página BIG WHITE        | 51   |