




## NUMINOS® GIMBLE M

luminaria empotrada de techo blanco / negro 2700 K 40°

El sistema de luminarias NUMINOS de SLV combina tecnología, diseño y funcionalidad como ningún otro. Así podrá experimentar mil posibilidades de diseño de iluminación con varias «downlights» y «spotlights». Como con la luminaria empotrada de techo NUMINOS® GIMBLE M, que convence con su alta calidad de acabado y luz. Ideal para una iluminación armoniosa, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. La fácil instalación es tan solo una mera formalidad. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV? La diversidad modular le está esperando.



### Datos técnicos

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Art. N.º                                 | 1005933                |
| Número de salidas de luz diferentes      | 1                      |
| Giratoria u orientable                   | Giratoria y orientable |
| Montaje                                  | Empotrado              |
| Detalles de montaje                      | Techo                  |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 500 mA                 |
| Clase de protección                      | III                    |
| Potencia                                 | 17.5 W                 |
| Flujo luminoso                           | 1460 lm                |
| Temperatura del color de la luz          | 2700 Kelvin            |
| Semiángulo de dispersión                 | 40 °                   |
| Color                                    | blanco                 |
| IRC                                      | 90                     |
| UGR ≤                                    | 22                     |
| Datos LXXBXX                             | L80B50                 |
| Vida útil                                | 50000 h                |
| Risk Group                               | 1                      |
| Altura                                   | 9.5 cm                 |
| Diámetro                                 | 13.5 cm                |
| Peso neto                                | 0.45 kg                |
| Peso bruto                               | 0.55 kg                |
| Forma de la estructura                   | ronda                  |

## Fuente de luz

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791800 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accesorios

|         |                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| 1004054 | Balasto eléctrico LED ,<br>20 W 500 mA PHASE                     |
| 1004064 | Balasto eléctrico LED ,<br>21-29,5 W 500/600/700 -<br>mA         |
| 1004069 | Balasto eléctrico LED ,<br>29W 500mA                             |
| 1004790 | NUMINOS® M , difusor<br>Elipse                                   |
| 1004791 | NUMINOS® M , difusor<br>Prisma                                   |
| 1004792 | NUMINOS® M , difusor<br>Frosted                                  |
| 1004793 | NUMINOS® M , difusor<br>Wabe                                     |
| 1006143 | Numinos® M Anillo re-<br>ductor , redondo-<br>240/120 mm negro   |
| 1006144 | Numinos® M Anillo re-<br>ductor , redondo-<br>240/120 mm blanco  |
| 1006145 | Numinos® M Anillo re-<br>ductor , cuadrado-<br>240/120 mm negro  |
| 1006146 | Numinos® M Anillo re-<br>ductor , cuadrado-<br>240/120 mm blanco |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Profundidad del montaje | 9.5 cm |
| Diámetro de montaje     | 12 cm  |
| Página BIG WHITE        | 53     |