



NUMINOS GIMBLE M

Deckeneinbauleuchte schwarz / weiß 4000K 20°

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE M Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1005958
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	III
Wattage	17.5 W
Lumen	1750 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	20 °
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Höhe	9.5 cm
Durchmesser	13.5 cm
Nettogewicht	0.45 kg
Bruttogewicht	0.55 kg
Ausschnittsform	rund

Lichtquelle

791825	
--------	---

Zubehör

1004792	NUMINOS® M , Diffusor Frosted
1004069	LED Treiber , 29W 500mA weiß
1004064	LED Treiber , 21-29,5W 500/600/700mA
1006459	LED-Bridge-Treiber , 42W, 500mA für NUMINOS®, inklusive Funkchnittstelle für RF Modul, DALI
1006143	Numinos® M Reduzier-ring , rund 240/120mm schwarz
1004054	LED Treiber , 20W 500mA PHASE weiß
1006146	Numinos® M Reduzier-ring , eckig 240/120mm weiß
1006454	RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color
1006144	Numinos® M Reduzier-ring , rund 240/120mm weiß
1004793	NUMINOS® M , Diffusor Wabe
1006199	RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color
1006145	Numinos® M Reduzier-ring , eckig 240/120mm schwarz
1004790	NUMINOS® M , Diffusor Ellipse
1004791	NUMINOS® M , Diffusor Prisma

Einbautiefe	9.5 cm
Einbaudurchmesser	12 cm
BIG WHITE Seite	89