



NUMINOS® GIMBLE M

oprawa sufitowa wpuszczana czarna/biała 4000 K 55°

NUMINOS to system złożony z optymalnie dopasowanych do siebie modeli lamp firmy SLV, które łączą w sobie funkcjonalność, design i technologię. Przeróżne lampy typu downlight i spotlight dają mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia. Należy do nich między innymi wpuszczana lampa sufitowa NUMINOS® GIMBLE M, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Idealnie nadaje się do delikatnego i nowoczesnego oświetlenia, które zajmuje niewiele miejsca i skupia uwagę na przedmiotach lub elementach pomieszczenia. Łatwy montaż to już tylko formalność. Kiedy zdecydujesz się na różnorodność modułowych lamp SLV?

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Nr artykułu | 1005964 |
| Różne wyjścia światła | 1 |
| Obrotowa lub przechylna | Obrotowa i przechylna |
| Montaż | Wersja do wbudowania |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja sufitowa |
| Prąd / napięcie wtórny | 500 mA |
| Klasy ochrony | III |
| Wydajność | 17.5 W |
| Strumień świetlny | 1750 lm |
| Temperatura barwy światła | 4000 Kelvin |
| Kąt połowiczny rozpraszania | 55 ° |
| Kolor | czarny |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| Dane LXXBXX | L80B50 |
| Okres użytkowania | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Wysokość | 9.5 cm |
| średnica | 13.5 cm |
| Waga netto | 0.45 kg |
| Waga brutto | 0.55 kg |
| Forma do wycinania | Okrągły |

Źródła światła

| | |
|--------|---|
| 791825 |  |
|--------|---|

Akcesoria

| | |
|---------|--|
| 1004792 | NUMINOS® M , dyfuzor mrożony |
| 1004069 | Sterownik LED , 29W 500mA |
| 1004064 | Sterownik LED , 21-29,5 W 500/600/700 mA |
| 1006459 | Sterownik mostkowy LED , 42 W, 500 mA dla NUMINOS®, z interfejsem radiowym dla modułu RF, DALI |
| 1006143 | Numinos® M Pierścień redukujący , okrągła 240/120 mm czarna |
| 1004054 | Sterownik LED , 20 W 500 mA, fazowy |
| 1006146 | Numinos® M Pierścień redukujący , kątowna 240/120 mm biała |
| 1006454 | Moduł RF Casambi do sterownika mostkowego LED , jednokolorowy |
| 1006144 | Numinos® M Pierścień redukujący , okrągła 240/120 mm biała |
| 1004793 | NUMINOS® M , dyfuzor w kształcie plastra pszczelego |
| 1006199 | Moduł RF Zigbee do sterownika mostkowego DALI LED , jednokolorowy |
| 1006145 | Numinos® M Pierścień redukujący , kątowna 240/120 mm czarna |
| 1004790 | NUMINOS® I , dyfuzor elipsa |
| 1004791 | NUMINOS® M , dyfuzor pryzmatyczny |

| | |
|---------------------|--------|
| Głębokość montażowa | 9.5 cm |
| Średnica montażowa | 12 cm |
| Strona BIG WHITE | 89 |